

viSar VSI E3110

2 MP IP video durvju zvans ar karšu lasītāju, Wi-Fi un PoE barošanu



viSar VSI E3110 ir IP video durvju zvans ar 2 MP kameru, plašu skata leņķi un iebūvētu 13,56 MHz karšu lasītāju piekļuves kontrolei. Tas nodrošina divvirzienu saziņu ar iekštelpu monitoru, NVMS vai mobilo lietotni, un durvis var atvērt ar karti, no iekštelpu monitora, NVMS vai lietotnes. Ierīcei ir IR un balto LED apgaismojums, MicroSD kartes slots un IP54 aizsardzības klase.

GALVENIE PARAMETRI

- 2 MP (1920 × 1080), objektīvs 2,3 mm, horizontāli 139°
- Karšu lasītājs 13,56 MHz (Mifare, Desfire, FM1208, Gicard)
- Divvirzienu audio ar trokšņu slāpēšanu un atbalss novēršanu
- Wi-Fi 2,4 GHz, RJ45 100 Mbit/s, PoE vai 12 V DC
- MicroSD karte līdz 256 GB
- IP54, darba temperatūra no -20 °C līdz +50 °C

DETEKTĒŠANA

Viedā analīze	sejas noteikšana; sejas attēla uzņemšana; ainas maiņas un attēla izplūšanas noteikšana
---------------	--

KAMERA

Sensors	1/2,8" progresīvās izvēršes CMOS
Izšķirtspēja	1920 × 1080 (2 MP)
Objektīvs	2,3 mm, F2,2, fiksēta diafragma (M8)
Skata leņķis	horizontāli 139°; vertikāli 74°; diagonāli 170°
Minimālais apgaismojums	0 lx (ar ieslēgtu balto LED apgaismojumu)
IR apgaismojuma attālums	0,3–1 m
Baltās gaismas attālums	0,3–0,5 m (maiga gaisma)
WDR	80 dB
Attēla uzlabošana	BLC; HLC; Defog; 2D/3D DNR

VIDEO

Video kodeki	H.265+; H.265; H.264+; H.264; MJPEG
Straumes	galvenā līdz 1920 × 1080; papildu līdz 1280 × 720
Kadru ātrums	līdz 25 fps (50 Hz)
Bitu ātrums	no 128 kbit/s līdz 6 Mbit/s (VBR/CBR)

AUDIO

Mikrofons un skaļrunis	iebūvēti (pa 1); trokšņu slāpēšana un atbalss novēršana
Audio kodeks	G.711A/U

NOLASĪŠANA

Karšu tipi	Mifare; Desfire; FM1208; Gicard
Protokols un frekvence	ISO14443A/B; 13,56 MHz
Nolasīšanas attālums	0–3 cm
Nolasīšanas laiks	< 1 s

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Zvana poga	ir; ar indikatoru
Slēdzenes izeja	1
Ieejas	1 izejas pogas ieeja; 1 durvju kontakta ieeja; 1 trauksmes ieeja
RS485	ir
Wiegand	ir (konfigurējama ieeja vai izeja)
Atmiņas karte	MicroSD, līdz 256 GB

SAZIŅA

Videodomofona saziņa	divvirzienu saziņa ar iekštelpu monitoru, NVMS vai mobilo lietotni
Durvju atvēršana	ar karti, no iekštelpu monitora, NVMS vai mobilās lietotnes
Attālinātā piekļuve	tīmekļa klients; CMS; līdz 3 lietotājiem vienlaikus
Ierakstu glabāšana	MicroSD karte; tīkla krātuve; mākoņkrātuve (maksas)

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45, 100 Mbit/s
Wi-Fi	2,4 GHz
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS
Saderība (ONVIF)	ONVIF

BAROŠANA

Barošana	12 V DC, 0,5 A; PoE
Enerģijas patēriņš	< 6 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP54
Izmēri	150 × 50 × 29,8 mm
Svars	aptuveni 145 g
Darba temperatūras diapazons	no –20 °C līdz +50 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 % (bez kondensāta)

UZSTĀDĪŠANA

Stiprinājums	pie sienas
--------------	------------

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas kontakts	1 ieeja; sabotāžas un durvju kontakta trauksme
--------------------	--

SERTIFIKĀCIJA

Vides prasības

RoHS 2.0, REACH, WEEE, 94/62/EC

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/vsi-e3110-video-doorbell-datasheet.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.