

viSar VSM 65IND4K

65 collu 4K UHD LCD monitors videonovērošanai



viSar VSM 65IND4K ir 65 collu LCD monitors ar 4K UHD (3840 × 2160) izšķirtspēju videonovērošanas sistēmām. Tam ir HDMI 2.0, DisplayPort, DVI un VGA ieejas, 178° skata leņķi un iebūvēti stereo skaļruņi, un to stiprina VESA stiprinājumā.

GALVENIE PARAMETRI

- 65 collu ekrāns, 3840 × 2160 (4K UHD)
- HDMI 2.0, DisplayPort, DVI un VGA ieejas
- Spilgtums 350 cd/m², kontrasts 1400:1
- 178° skata leņķi, reakcijas laiks 8 ms
- Iebūvēti skaļruņi 2 × 3 W
- VESA stiprinājums

KOMPLEKTĀCIJA

- Rūpnieciskais barošanas bloks
- Skrūves
- Kabeļa turētājs
- Īsā lietošanas instrukcija

VIDEO

Ekrāna izmērs	65 collas
Aktīvā attēla laukums	1428,48 × 803,52 mm
Malu attiecība	16:9
Paneļa tips	TFT-LED
Izšķirtspēja	3840 × 2160 (4K UHD)
Krāsu skaits	1,07 mljrd.
Pikseļa solis	0,372 × 0,372 mm
Spilgtums	350 cd/m ²
Kontrasts	1400:1
Skata leņķis	178° horizontāli; 178° vertikāli
Reakcijas laiks	8 ms
Fona apgaismojums	LED
Krāsu sistēmas	PAL, NTSC, SECAM
Attēla apstrāde	3D ķemmes filtrs; 3D trokšņu samazināšana
Ekrāna izvēlne (OSD)	spilgtums, kontrasts, H/V pozīcija, takts, fāze, krāsa, valoda

AUDIO

Skaļruņi	2 × 3 W stereo
----------	----------------

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Video ieejas	1 × HDMI 2.0; 1 × DisplayPort; 1 × DVI; 1 × VGA
--------------	---

BAROŠANA

Barošana	100–240 V AC, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	150 W

KORPUSS

Svars	38 kg
-------	-------

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	VESA stiprinājums
---------	-------------------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Vidējais laiks starp atteicēm (MTBF)	50000 stundu
--------------------------------------	--------------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/products/accessories-monitors/vsm-65ind4k-4k-65-lcd-cctv-monitor>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.