

viSar VSC IPT2PH1F28

2 MP slēptās uzstādīšanas (pinhole) IP videokamera ar servera bloku



viSar VSC IPT2PH1F28 ir 2 MP (1920 × 1080) pinhole IP videokamera iekšējai, kas sastāv no mazas kameras galvas un servera bloka. Serveris nodrošina PoE vai 12 V DC barošanu, microSD ierakstu, audio un 8/4 trausmju ieejas/izejas, kā arī video analītiku ar cilvēku un transportlīdzekļu klasifikāciju.

GALVENIE PARAMETRI

- 2 MP (1920 × 1080), 1/2,8" CMOS sensors
- 2,8 mm F2,2 objektīvs, 104°
- Analītika ar objektu klasifikāciju, sejas noteikšana
- 8 trausmju ieejas, 4 izejas; audio ieeja/izeja
- microSD līdz 256 GB
- 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af)

DETEKTĒŠANA

Perimetra aizsardzība	līnijas šķērsošana; ieeja zonā; izeja no zonas; iebrukums zonā (cilvēks / motorizēts / bezmotora transportlīdzeklis)
Statistika	objektu skaitīšana pēc līnijas/zonas; siltuma karte
Citi notikumi	sejas noteikšana un fiksēšana; atstāti/pazuduši priekšmeti; video traucējumu noteikšana

KAMERA

Sensors	1/2,8" CMOS
Izšķirtspēja	1920 × 1080 (2 MP)
Objektīvs	2,8 mm, F2,2, fiksēta diafragma
Skata leņķis	horizontāli ~104°; vertikāli ~59°; diagonāli ~117°
Minimālais apgaismojums	0,05 lx (F2,2, AGC ON)
WDR	120 dB
Attēla apstrāde	2D/3D DNR; BLC; HLC; Defog
DORI attālumi	atklāšana 38 m; novērošana 15 m; atpazīšana 8 m; identificēšana 4 m

VIDEO

Video kodeki	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Straumes	3
Galvenā straume	1080P / 720P / D1, 1–25 fps (50 Hz), 1–30 fps (60 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 6 Mbit/s; VBR, CBR

SASKARNES

Tīkla saskarne	RJ45 100M
Audio	1 audio ieeja, 1 audio izeja (3,5 mm)
Trauksmes	8 ieejas; 4 izejas

Atmiņas karte	microSD, līdz 256 GB
---------------	----------------------

TĪKLS

Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa pārlūks; NVMS2.0; NVR; mobilā lietotne
Vienlaicīgi lietotāji	līdz 8

BAROŠANA

Barošana	12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	<5,5 W

KORPUSS

Ūdensizturība	nav (tikai iekštelpām)
Izmēri	kamera 31,6 × 30,4 × 30,4 mm; serveris 108,5 × 87,8 × 28,0 mm
Svars	kamera ~52 g; serveris ~271 g
Darba temperatūras diapazons	no -30 °C līdz +60 °C

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie sienas vai iekārtas iekšpusē
---------	----------------------------------

SERTIFIKĀCIJA

Vides prasības	RoHS 2.0; REACH; WEEE; 94/62/EC
----------------	---------------------------------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsc-ipt2ph1f28.pdf>), dati uz 19.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.