

viSar VSI SE2223W

IP videodomofona durvju panelis ar 3,5" ekrānu, sejas atpazīšanu un IC/EM karšu lasītāju



viSar VSI SE2223W ir IP videodomofona durvju panelis ar 2 MP kameru, 3,5" TFT ekrānu un sejas atpazīšanu 0,3–2 m attālumā, kas atšķir īstu seju no viltojuma. Durvis var atvērt ar sejas atpazīšanu, karti, paroli, no iekštelpu monitora vai mobilās lietotnes. Panelis atbalsta Wi-Fi 2,4 GHz, SIP, P2P un PoE barošanu, korpusa aizsardzības klase ir IP67.

GALVENIE PARAMETRI

- 2 MP (1920 × 1080), objektīvs 2,3 mm, horizontāli ~139°
- 3,5" TFT ekrāns, 320 × 480
- Sejas atpazīšana 0,3–2 m, datubāze līdz 10000 sejām
- Atvēršana ar seju, karti, paroli, monitoru vai lietotni
- Karšu lasītājs IC/EM, līdz 10000 kartēm, IC karšu šifrēšana
- PoE (IEEE 802.3af) vai 12 V DC, Wi-Fi 2,4 GHz, IP67

DETEKTĒŠANA

Viedā analīze	sejas noteikšana; sejas attēla uzņemšana; sejas salīdzināšana; video traucējumu noteikšana
Sejas atpazīšana	attālums 0,3–2 m; īstas sejas atšķiršana no viltojuma; sejas maskas noteikšana
Sejas datubāze	līdz 10000 sejas attēliem; atļauto un bloķēto saraksts; nepazīstamas personas trauksme

KAMERA

Sensors	1/2,8" progresīvās izvēršes CMOS
Izšķirtspēja	1920 × 1080 (2 MP)
Objektīvs	2,3 mm, F2,2, fiksēta diafragma (M8)
Skata leņķis	horizontāli ~139°; vertikāli ~74°; diagonāli ~170°
Minimālais apgaismojums	krāsu režīmā 0,0085 lx (F1,2, AGC ON); melnbaltajā režīmā 0 lx ar IR
IR apgaismojuma attālums	0,3–2 m
WDR	120 dB
Attēla uzlabošana	BLC; HLC; Defog; 2D/3D DNR
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 50 dB

VIDEO

Ekrāns	3,5" TFT, 320 × 480, 250 cd/m²; aktivizējas, pietuvojoties personai vai nospiežot pogu
Video kodeki	galvenā straume: H.265+, H.265, H.264+, H.264; papildu straumes: arī MJPEG
Straumes	galvenā līdz 1920 × 1080; papildu līdz 1280 × 720; trešā līdz D1
Kadru ātrums	līdz 25 fps (50 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 6 Mbit/s (VBR/CBR)

AUDIO

Mikrofons un skaļrunis	iebūvēti (pa 1); trokšņu slāpēšana un atbalss novēršana
Audio kodeks	G.711A/U

NOLASĪŠANA

Karšu tipi	Mifare; Desfire; FM1208; Gicard; EM; IC karšu šifrēšana un aizsardzība pret kopēšanu
Protokols un frekvence	ISO14443A/B, EM41XX; 13,56 MHz un 125 kHz
Nolasīšanas attālums	0–2 cm; nolasīšanas laiks < 1 s
Ietilpība	10000 kartes; 50000 notikumu ierakstu

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Slēdzenes izejas un ieejas	2 slēdzenes izejas; 2 izejas pogas ieejas; 2 durvju kontakta ieejas
Trauksmes ieejas/izejas	2 ieejas; 1 izeja
RS485 un Wiegand	RS485 (karšu lasītāja vai piekļuves kontroles sistēmas pieslēgšanai); Wiegand (konfigurējama ieeja vai izeja)
Atmiņas karte	MicroSD, līdz 256 GB

SAZIŅA

Durvju atvēršana	sejas atpazīšana; karte; parole (ciparu pogas); iekštelpu monitors; mobilā lietotne
Zvanišana	zvans uz iekštelpu monitoru ar vienu pogu
Piekļuves funkcijas	piekļuves grafiks; duress (piespiedu situācijas) funkcija; papildu durvju paneļa atbalsts
Attālinātā piekļuve	tīmekļa klients; iekštelpu monitors; CMS; mobilā lietotne; P2P (ieslēgts pēc noklusējuma); līdz 10 lietotājiem vienlaikus

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45, 10/100 Mbit/s
Wi-Fi	2,4 GHz
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS, SIP
Saderība (ONVIF)	ONVIF

BAROŠANA

Barošana	12 V DC; PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	< 12 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP67
Triecienizturība (IK)	IK04
Izmēri	aptuveni 210 × 104 × 30 mm
Svars	aptuveni 0,6 kg
Darba temperatūras diapazons	no –20 °C līdz +60 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 % (bez kondensāta)

UZSTĀDĪŠANA

Stiprinājums	pie sienas
--------------	------------

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas aizsardzība	1 sabotāžas kontakta ieeja; trauksme, ja durvis nav aizvērtas vai tiek atvērtas ar spēku
-----------------------	--

SERTIFIKĀCIJA

Vides prasības	RoHS 2.0, REACH, WEEE, 94/62/EC
----------------	---------------------------------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/vsi-se2223w-v2.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.