

viSar VSC IPT4BLWs4F28

4 MP bullet tipa Wi-Fi IP videokamera ar 2,8 mm objektīvu un IR apgaismojumu



viSar VSC IPT4BLWs4F28 ir 4 MP (2560 × 1440) bullet tipa āra IP videokamera ar Wi-Fi (2,4 GHz) un RJ45/PoE pieslēgumu, 2,8 mm objektīvu un IR apgaismojumu 20–30 m. Korpuss atbilst IP67, ierakstu var glabāt microSD kartē līdz 256 GB.

GALVENIE PARAMETRI

- 4 MP (2560 × 1440), 1/3" CMOS sensors
- 2,8 mm F1,6 objektīvs, 94°
- IR apgaismojums 20–30 m
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
- microSD līdz 256 GB
- 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af), IP67

DETEKTĒŠANA

Viedās funkcijas	līnijas šķērsošana; iebrukuma zona; video traucējumu noteikšana (ainas maiņa, izplūdums, aizsegšana)
Trauksmes notikumi	kustība, atmiņas karte pilna, atmiņas kartes kļūda

KAMERA

Sensors	1/3" CMOS
Izšķirtspēja	2560 × 1440 (4 MP)
Elektroniskais slēdzis	no 1/2 s līdz 1/100 000 s
Objektīvs	2,8 mm, F1,6, fiksēts; M12
Skata leņķis	horizontāli 94°; vertikāli 50°; diagonāli 115°
Minimālais apgaismojums	0,005 lx (F1,6, AGC ON); 0 lx ar IR
IR apgaismojuma attālums	20–30 m
WDR	120 dB
Dienas/nakts režīms	ICR
Attēla apstrāde	3D DNR; BLC; HLC; Defog
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 50 dB

VIDEO

Video kodeki	H.265, H.264, MJPEG
Straumes	3
Galvenā straume	4 MP / 3 MP / 1080P / 720P, 1–25 fps (50 Hz), 1–30 fps (60 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 8 Mbit/s; VBR, CBR

WI-FI

Standarts	IEEE 802.11b/g/n
Frekvence	2,4–2,4835 GHz; kanāla platums 20 MHz

Drošība	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Darbības attālums	līdz 80 m (atklātā vidē)
Pārraidē ātrums	11b: 11 Mbit/s; 11g: 54 Mbit/s; 11n: līdz 150 Mbit/s

IERAKSTS UN SASKARNES

Atmiņas karte	microSD, līdz 256 GB; ieraksts arī tīkla krātuvē
Audio	1 audio ieeja
Tīkla saskarne	RJ45 10/100M
Atiestatīšanas poga	ir

TĪKLS

Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa pārlūks; NVR; NVMS2.X; mobilā lietotne
Vienlaicīgi lietotāji	līdz 3

BAROŠANA

Barošana	12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	<5 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP67
Izmēri	167,6 × 74,7 × 148,2 mm
Svars	aptuveni 0,465 kg
Darba temperatūras diapazons	no -30 °C līdz +60 °C

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie griestiem; pie sienas
Regulēšanas leņķi	pagrieziens 0–360°; slīpums 0–80°; rotācija 0–360°
Saderīgi piederumi	VSB IPT9; VSB IPT12

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS; WEEE (2012/19/EU); 94/62/EC; REACH (EC 1907/2006)
NDAA	atbilst (Sareme UAB ViSar NDAA saraksts, 2026. g. 1. pusgads)

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsc-ipt4blwfs4f28-datasheet.pdf>), dati uz 19.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.