

viSar VSC IPT4VDDL28

4 MP turret tipa IP videokamera ar 2,8 mm objektīvu un Dual Light apgaismojumu



viSar VSC IPT4VDDL28 ir 4 MP (2560 × 1440) turret tipa IP videokamera ar fiksētu 2,8 mm objektīvu un Dual Light apgaismojumu: IR un baltā gaisma 10–20 m. Kustības detektēšana, līnijas šķērsošana un ielaušanās zona darbojas ar cilvēku detektēšanu. Barošana no 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af), korpuss atbilst IP67.

GALVENIE PARAMETRI

- 4 MP (2560 × 1440), 1/3" CMOS sensors
- 2,8 mm objektīvs, horizontālais skata leņķis 96°
- Dual Light: IR un baltā gaisma 10–20 m
- Cilvēku detektēšana: līnijas šķērsošana, ielaušanās zona, SMD
- H.265+, divas straumes, iebūvēts mikrofons
- 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af), IP67

DETEKTĒŠANA

Viedās funkcijas	līnijas šķērsošana un ielaušanās zona (cilvēku detektēšana)
Kustības detektēšana	SMD (viedā kustības detektēšana); filtrē trauksmes, kuras nav izraisījis cilvēks

KAMERA

Sensors	1/3" CMOS
Izšķirtspēja	2560 × 1440 (4 MP)
Objektīvs	2,8 mm, F2,2, fiksēts; M12
Skata leņķis	horizontāli 96°; vertikāli 53,7°; diagonāli 112°
Minimālais apgaismojums	0,09 lx (F2,2, AGC ON); 0 lx ar ieslēgtu apgaismojumu
Apgaismojums	Dual Light (IR + balta gaisma); viedais papildapgaismojums
IR apgaismojuma attālums	10–20 m
Baltās gaismas attālums	10–20 m
WDR	digitālais WDR
Dienas/nakts režīms	automātiska pārslēgšana (ICR)
Attēla apstrāde	3D DNR; BLC; HLC
DORI attālumi	atklāšana 57 m; novērošana 23 m; atpazīšana 11 m; identificēšana 6 m

VIDEO

Video kodeki	H.265+, H.265, H.264+, H.264; MJPEG (papildu straumē)
Straumes	2 (galvenā un papildu)
Galvenā straume	2560 × 1440; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 720
Papildu straume	D1; VGA; 480 × 240; CIF
Kadru ātrums	līdz 25 fps (50 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 3 Mbit/s; VBR, CBR

AUDIO

Mikrofons	iebūvēts, 1 kanāls
Audio kodeks	G711A/U

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atmiņas karte	nav
---------------	-----

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, 802.1x, HTTP
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa pārlūks; NVR; NVMS2.X; mobilā lietotne (iOS, Android)
Vienlaicīgi lietotāji	līdz 3
Kiberdrošība	video, programmaparatūras un konfigurācijas šifrēšana; IP adresu filtrēšana; 802.1x autentifikācija; HTTP basic/digest autentifikācija; bloķēšana pēc neatļautas pieteikšanās

BAROŠANA

Barošana	12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	< 5 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP67
Izmēri	Ø 94,6 × 82,8 mm
Svars	aptuveni 0,42 kg
Pieļaujama mitrums	< 95 %, bez kondensāta

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie griestiem; pie sienas
Regulēšanas leņķi	pagrieziens 0–360°; slīpums 0–75°; rotācija 0–360°
Saderīgi piederumi	VSB IPT12

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS; WEEE (2012/19/EU); 94/62/EC; REACH (EC 1907/2006)

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/vsc-ipt4vddlf28.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.