

# viSar VSC IPT4VD-ALF28

4 MP turret tipa IP videokamera ar Dual Light apgaismojumu un gaismas/skaņas brīdinājumu



viSar VSC IPT4VD-ALF28 ir 4 MP (2560 × 1440) turret tipa IP videokamera ar 2,8 mm objektīvu, Dual Light apgaismojumu 30–40 m un aktīvo atturēšanu ar sarkanu/zilu mirgojošu gaismu un brīdinājuma skaņu. Iebūvēts mikrofons un skaļrunis, ieraksts microSD kartē, barošana no PoE vai 12 V DC.

## GALVENIE PARAMETRI

- 4 MP (2560 × 1440), 1/3" CMOS sensors
- 2,8 mm F1,6 objektīvs, 94°
- Dual Light: IR un baltā gaisma 30–40 m
- Sarkanā/zilā gaisma un skaņas brīdinājums
- Divvirzienu audio, microSD līdz 256 GB
- 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af), IP66

## DETEKTĒŠANA

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viedās funkcijas     | līnijas šķērsošana; iebrukuma zona; atstātu/pazudušu priekšmetu noteikšana; video traucējumu noteikšana |
| Kustības detektēšana | SMD (viedā kustības detektēšana)                                                                        |
| Aktīvā atturēšana    | sarkanā un zilā mirgojošā gaisma; brīdinājuma skaņa (iespējams ielādēt savu ierakstu)                   |

## KAMERA

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sensors                   | 1/3" CMOS                                                            |
| Izšķirtspēja              | 2560 × 1440 (4 MP)                                                   |
| Elektroniskais slēdzis    | no 1/1 s līdz 1/100 000 s                                            |
| Objektīvs                 | 2,8 mm, F1,6, fiksēta diafragma, fiksēts fokuss; M12                 |
| Skata leņķis              | horizontāli 94°; vertikāli 50°; diagonāli 115°                       |
| Minimālais apgaismojums   | 0,005 lx (F1,6, AGC ON); 0 lx ar ieslēgtu apgaismojumu               |
| IR apgaismojuma attālums  | 30–40 m                                                              |
| Baltās gaismas attālums   | 30–40 m                                                              |
| WDR                       | 120 dB                                                               |
| Dienas/nakts režīms       | automātiski, diena, nakts, pēc grafika                               |
| Attēla apstrāde           | 3D DNR; BLC; HLC                                                     |
| Signāla/trokšņa attiecība | ≥ 50 dB                                                              |
| DORI attālumi             | atklāšana 62 m; novērošana 25 m; atpazīšana 12 m; identificēšana 6 m |

## VIDEO

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Video kodeki    | galvenā straume: H.265+, H.265, H.264+, H.264; papildu un trešā straume: arī MJPEG |
| Straumes        | 3                                                                                  |
| Galvenā straume | 4 MP / 3 MP / 1080P / 720P, 1–25 fps (50 Hz), 1–30 fps (60 Hz)                     |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Bitu ātrums | no 64 kbit/s līdz 6 Mbit/s; VBR, CBR  |
| ROI         | katrs reģions konfigurējams atsevišķi |

## AUDIO

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Audio        | 1 audio ieeja; iebūvēts mikrofons; 1 audio izeja; iebūvēts skaļrunis |
| Audio kodeks | G711A/U                                                              |

## IERAKSTS UN SASKARNES

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Atmiņas karte       | microSD, līdz 256 GB; ieraksts arī tīkla krātuvē |
| Video izeja         | nav                                              |
| Atiestatīšanas poga | ir                                               |

## TĪKLS

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tīkla saskarne        | RJ45                                                                                                            |
| Tīkla protokoli       | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS |
| Saderība (ONVIF)      | ONVIF                                                                                                           |
| Attālinātā piekļuve   | tīmekļa pārlūks; NVR; NVMS2.X; mobilā lietotne (iOS, Android); P2P                                              |
| Vienlaicīgi lietotāji | līdz 4                                                                                                          |

## BAROŠANA

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Barošana           | 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af) |
| Enerģijas patēriņš | <11 W                          |

## KORPUSS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Aizsardzības klase (IP)      | IP66                    |
| Izmēri                       | Ø 111,5 × 99,6 mm       |
| Svars                        | aptuveni 0,6 kg         |
| Darba temperatūras diapazons | no -30 °C līdz +60 °C   |
| Pieļaujamais mitrums         | < 95 % (bez kondensāta) |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Montāža            | pie griestiem; pie sienas                          |
| Regulēšanas leņķi  | pagrieziens 0–360°; slīpums 0–80°; rotācija 0–360° |
| Saderīgi piederumi | VSB IPT11; VSB IPT13                               |

## SERTIFIKĀCIJA

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Sertifikāti    | CE, FCC                                                       |
| Vides prasības | RoHS; WEEE (2012/19/EU); 94/62/EC; REACH (EC 1907/2006)       |
| NDAA           | atbilst (Sareme UAB ViSar NDAA saraksts, 2026. g. 1. pusgads) |

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/vsc-ipt4vd-alf28.pdf>), dati uz 19.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.