

viSar VSN T6108b1b

8 kanālu IP videoreģistrators (NVR), ieraksts līdz 6 MP, 1 HDD līdz 10 TB



viSar VSN T6108b1b ir 8 kanālu IP videoreģistrators IP kameru ierakstam līdz 6 MP izšķirtspējā ar H.265S/H.265+/H.265/H.264 saspiešanu. Tas atbalsta vienu SATA disku līdz 10 TB, attēlu izvada caur HDMI un VGA (līdz 1920 × 1080), un tam var piekļūt ar tīmekļa klientu, CMS vai mobilo lietotni. Piemērots mājām, tirdzniecības vietām, uzņēmumiem un iestādēm.

GALVENIE PARAMETRI

- 8 IP kanāli, ieraksts līdz 6 MP
- H.265S/H.265+/H.265/H.264 saspiešana
- 1 SATA HDD līdz 10 TB
- HDMI un VGA izeja līdz 1920 × 1080
- Barošana 12 V DC, patēriņš ≤ 5 W (bez HDD)
- Tīmekļa klients, CMS un mobilā lietotne (iOS, Android)

DETEKTĒŠANA

VCA notikumi	atstāts/pazudis objekts, ielaušanās zona, līnijas šķērsošana, video traucējumi, pūļa blīvums u.c.
Numura zīmes detektēšana	jā, ar kameras AI (bez numura atpazīšanas)

VIDEO

IP video ieejas	8 kanāli
Ieraksta izšķirtspēja	līdz 6 MP (arī 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF)
Video kodeki	H.265S, H.265+, H.265, H.264
Kadru ātrums	līdz 25 fps (PAL)
Joslas platums	ienākošais 64 Mbit/s; izejošais 64 Mbit/s
Ekrāna dalījums	1/4/6/8/9
Vienlaicīga atskaņošana	līdz 8 kanāliem
Dekodēšanas jauda	1 kanāls 6 MP; 4 kanāli 1080p
Ieraksta režīmi	manuāls, pēc grafika, pēc kustības, pēc trauksmes sensora, pēc POS datiem, pēc AI notikumiem
Meklēšana	pēc laika, laika segmenta, notikuma, atzīmes; viedā meklēšana

AUDIO

Audio ieejas	8 kanāli no IP kamerām
Divvirzienu audio	nav
Audio izeja	nav atsevišķas (audio caur HDMI)
Audio kodeks	G.711 (U/A)

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Video izejas	1 × HDMI, 1 × VGA (vienāds attēls)
Izejas izšķirtspēja	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
HDD	1 × SATA 3.0, līdz 10 TB
USB	2 × USB 2.0
Dublēšana	USB zibatmiņa, ārējais USB cietais disks; tīklā
Trauksmes ieejas/izejas	atbalsta IP kameru trauksmes ieejas un izejas
Trauksmes reakcijas	ieraksts, momentuzņēmums, skaņas signāls, pāreja uz PTZ priekšiestatījumu, e-pasts u.c.

TĪKLS

Tīkla saskarne	1 × RJ45, 100 Mbit/s
Tīkla protokoli	TCP/IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, RTSP
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa klients, CMS, mobilā lietotne (iOS, Android); NAT, pievienošana ar QR kodu
Vienlaicīgi lietotāji	līdz 10

BAROŠANA

Barošana	12 V DC, 1,5 A
Enerģijas patēriņš	≤ 5 W (bez HDD)

KORPUSS

Izmēri	255 × 222 × 42 mm (P × Dz × A)
Darba temperatūras diapazons	no -10 °C līdz +50 °C
Pieļaujamais mitrums	10–90 %

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	atbilst ES RoHS, REACH un WEEE prasībām

PAPILDU INFORMĀCIJA

Operētājsistēma	iegultā Linux sistēma
-----------------	-----------------------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsn-t6100b1b.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.