

viSar VSC IPT2BLPF28

2 MP bullet tipa IP videokamera ar 2,8 mm objektīvu un Dual Light apgaismojumu



viSar VSC IPT2BLPF28 ir 2 MP (1920 × 1080) bullet tipa IP videokamera ar fiksētu 2,8 mm objektīvu un Dual Light apgaismojumu: IR un baltā gaisma līdz 20 m. Kamera tiek barota caur PoE (IEEE 802.3af), korpuss atbilst IP67 un ir paredzēts montāžai pie griestiem vai sienas. Atbalsta H.265+ kodēšanu, ONVIF, līnijas šķērsošanas un ielaušanās zonas detektēšanu.

GALVENIE PARAMETRI

- 2 MP (1920 × 1080), 1/3" CMOS sensors
- 2,8 mm objektīvs, horizontālais skata leņķis 93°
- Dual Light: IR un baltā gaisma 10–20 m
- Līnijas šķērsošana, ielaušanās zona, video traucējumu noteikšana
- H.265+, divas straumes, iebūvēts mikrofons
- PoE (IEEE 802.3af), IP67

DETEKTĒŠANA

Viedās funkcijas	līnijas šķērsošana; ielaušanās zona
Video traucējumu noteikšana	ainas maiņa; attēla izplūšana; krāsu novirzes
Kustības detektēšana	ir

KAMERA

Sensors	1/3" CMOS
Izšķirtspēja	1920 × 1080 (2 MP)
Objektīvs	2,8 mm, F2,2, fiksēts; M12
Skata leņķis	horizontāli 93°; vertikāli 52°; diagonāli 106°
Minimālais apgaismojums	0,0462 lx (F2,2, AGC ON); 0 lx ar ieslēgtu apgaismojumu
Apgaismojums	Dual Light (IR + balta gaisma)
IR apgaismojuma attālums	10–20 m
Baltās gaismas attālums	10–20 m
WDR	digitālais WDR
Dienas/nakts režīms	automātiska pārslēgšana (ICR)
Attēla apstrāde	3D DNR; BLC; HLC; Defog
DORI attālumi	atklāšana 44 m; novērošana 18 m; atpazīšana 9 m; identificēšana 4 m

VIDEO

Video kodeki	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Straumes	2 (galvenā un papildu)
Galvenā straume	1920 × 1080; 1280 × 720
Papildu straume	D1; VGA; 640 × 360; 480 × 240; CIF
Kadru ātrums	līdz 25 fps (50 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 3 Mbit/s; VBR, CBR

AUDIO

Mikrofons	iebūvēts, 1 kanāls
Audio kodeks	G711A/U

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atmiņas karte	nav
---------------	-----

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SNMP, RTSP, 802.1x, UPnP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, QoS
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa pārlūks; NVR; NVMS2.X; mobilā lietotne (iOS, Android)
Vienlaicīgi lietotāji	līdz 3
Kiberdrošība	video, programmaparatūras un konfigurācijas šifrēšana; IP adresu filtrēšana; 802.1x autentifikācija; HTTP basic/digest autentifikācija; bloķēšana pēc neatļautas pieteikšanās

BAROŠANA

Barošana	PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	< 5 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP67
Izmēri	162,1 × 74,8 × 73,8 mm
Svars	aptuveni 0,24 kg
Darba temperatūras diapazons	no -20 °C līdz +55 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 %, bez kondensāta
Uzglabāšanas temperatūra	no -20 °C līdz +60 °C

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie griestiem; pie sienas
Regulēšanas leņķi	pagrieziens 0–360°; slīpums 0–80°; rotācija 0–360°
Saderīgi piederumi	VSB IPT9; VSB IPT12

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS; WEEE (2012/19/EU); 94/62/EC; REACH (EC 1907/2006)

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsc-ipt2blpf28.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.