

viSar VSC IPT4CWF21

4 MP cube tipa Wi-Fi IP videokamera ar 2,1 mm objektīvu, IR apgaismojumu un PIR sensoru



viSar VSC IPT4CWF21 ir 4 MP (2560 × 1440) cube tipa IP videokamera ar 2,1 mm objektīvu, 137° horizontālo skata leņķi un IR apgaismojumu līdz 10 m. Kamera pieslēdzama ar 2,4 GHz Wi-Fi vai RJ45 kabeli, atbalsta P2P, mobilo lietotni un divvirzienu audio caur iebūvēto mikrofonu un skaļruni. Barošana no 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af), ieraksts MicroSD kartē līdz 128 GB.

GALVENIE PARAMETRI

- 4 MP (2560 × 1440), 1/3" CMOS sensors
- 2,1 mm objektīvs, horizontālais skata leņķis 137°
- IR apgaismojums 0,3–10 m, PIR sensors līdz 5 m
- 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) un RJ45, P2P
- Divvirzienu audio, MicroSD līdz 128 GB
- 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af)

DETEKTĒŠANA

Viedās funkcijas	cilvēku detektēšana
PIR sensors	horizontāli 100°; līdz 5 m
Trauksmes notikumi	kustības detektēšana; sensora trauksme; PIR trauksme; SD karte pilna; SD kartes kļūda; IP adrešu konflikts; kabeļa atvienošana

KAMERA

Sensors	1/3" progressive scan CMOS
Izšķirtspēja	2560 × 1440 (4 MP)
Objektīvs	2,1 mm, F2,1, fiksēts; M12
Skata leņķis	horizontāli 137°
IR apgaismojuma attālums	0,3–10 m
WDR	78 dB
Dienas/nakts režīms	automātiska pārslēgšana (ICR)
Attēla apstrāde	2D/3D DNR; BLC; HLC

VIDEO

Video kodeki	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Straumes	2 (galvenā un papildu)
Galvenā straume	2560 × 1440; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 720
Papildu straume	1280 × 720; D1; CIF
Kadru ātrums	līdz 25 fps (50 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 6 Mbit/s; VBR, CBR
ROI	8 zonas, katra konfigurējama atsevišķi

AUDIO

Mikrofons	iebūvēts
Skaļrunis	iebūvēts
Divvirzienu audio	ir, ar atbalss slāpēšanu
Audio kodeks	G711A/U

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Trauksmes ieeja/izeja	1 ieeja; 1 izeja
Atmiņas karte	MicroSD, līdz 128 GB
Atiestatīšanas poga	ir

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45, 100 Mbit/s
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n; darbības attālums līdz 50 m
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP, HTTP POST, RTMP, QoS
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	IE klients; mobilā lietotne; P2P
Lietotnes funkcijas	Wi-Fi iestatīšana ar QR kodu; momentuzņēmums; ierakstīšana; atskaņošana no SD kartes; ierīces koplietošana
Vienlaicīgi lietotāji	līdz 3

BAROŠANA

Barošana	12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	< 5 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	nav (korpuss nav ūdensizturīgs)
Izmēri	130 × 71,7 × 71,7 mm
Svars	aptuveni 0,14 kg
Darba temperatūras diapazons	no -20 °C līdz +50 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 %, bez kondensāta

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie sienas; pie griestiem; uz galda
Regulēšanas leņķi	pagrieziens 0–230°; slīpums 0–71°; rotācija 0–360°

SERTIFIKĀCIJA

Vides prasības	RoHS 2.0; REACH; WEEE; 94/62/EC
----------------	---------------------------------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Citas funkcijas	ūdenszīme; IP adresu filtrēšana; video maskēšana
-----------------	--

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsc-ipt4cwf21.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.