

viSar VSN T9216b2b

16 kanālu IP videoreģistrators (NVR) ar AI funkcijām, ieraksts līdz 8 MP, 2 HDD



viSar VSN T9216b2b ir 16 kanālu IP videoreģistrators ierakstam līdz 8 MP izšķirtspējā ar H.265S/H.265+/H.265/H.264 saspiešanu. Tas atbalsta divus SATA diskus (līdz 10 TB katrs), attēlu izvada caur HDMI līdz 3840 × 2160 (4K), un tam ir 4 trauksmes ieejas, 1 trauksmes izeja un RS485 PTZ vadībai. Sejas detektēšanu un cilvēku/transportlīdzekļu klasifikāciju visos 16 kanālos nodrošina kameru AI, bet 2 kanālos (2 MP) to var veikt arī pats reģistrators.

GALVENIE PARAMETRI

- 16 IP kanāli, ieraksts līdz 8 MP
- HDMI izeja līdz 3840 × 2160 (4K), VGA līdz 1920 × 1080
- 2 SATA HDD, līdz 10 TB katrs
- Cilvēka/transportlīdzekļa klasifikācija un sejas detektēšana
- 4 trauksmes ieejas, 1 trauksmes izeja, RS485
- Gigabit tīkla ports, līdz 64 vienlaicīgiem lietotājiem

DETEKTĒŠANA

Sejas detektēšana	16 kanāli ar kameras AI; 2 kanāli (2 MP) ar NVR AI
Seju salīdzināšana	nav
Objektu klasifikācija (cilvēks/transportlīdzeklis)	16 kanāli ar kameras AI; 2 kanāli (2 MP) ar NVR AI
Cilvēka/transportlīdzekļa atribūtu analīze	jā, ar kameras AI
Numura zīmju atpazīšana	jā, ar kameras AI
VCA notikumi	atstāts/pazudis objekts, ielaušanās zona, līnijas šķērsošana, video traucējumi u.c.

VIDEO

IP video ieejas	16 kanāli
Ieraksta izšķirtspēja	līdz 8 MP (arī 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 1280 × 1024, 960p, 720p, 960H, D1, CIF)
Video kodeki	H.265S, H.265+, H.265, H.264
Kadru ātrums	līdz 25 fps (PAL)
Joslas platums	ienākošais 160 Mbit/s; izejošais 160 Mbit/s
Ekrāna dalījums	1/4/6/8/9/13/16
Vienlaicīga atskaņošana	līdz 16 kanāliem
Dekodēšanas jauda	1 kanāls 8 MP (30 fps); 6 kanāli 1080p (30 fps)
Meklēšana	pēc laika, laika segmenta, notikuma, atzīmes; viedā meklēšana
Fisheye attēla korekcija	tīmekļa klientā un mobilajā lietotnē

AUDIO

Audio ieejas	16 kanāli no IP kamerām
Lokālā audio ieeja	1 × RCA (divvirzienu audio)
Audio izeja	1 × RCA
Audio kodeks	G.711 (U/A)

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Video izejas	1 × HDMI, 1 × VGA
Izejas izšķirtspēja	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768; VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
HDD	2 × SATA 3.0, līdz 10 TB katram
USB	2 × USB 2.0
Dublēšana	USB zibatmiņa, ārējais USB cietais disks; tīklā
Trauksmes ieejas	4; atbalsta arī IP kameru trauksmes ieejas
Trauksmes izejas	1; atbalsta arī IP kameru trauksmes izejas
RS485	jā (pilndupleksa), PTZ kamerām vai vadības pultij
Trauksmes reakcijas	ieraksts, momentuzņēmums, pāreja uz PTZ priekšiestatījumu, e-pasts u.c.

TĪKLS

Tīkla saskarne	1 × RJ45, 1000 Mbit/s
Tīkla protokoli	TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa klients, CMS, mobilā lietotne (iOS, Android); NAT, pievienošana ar QR kodu
Vienlaicīgi lietotāji	līdz 64

BAROŠANA

Barošana	12 V DC, 3 A
Enerģijas patēriņš	≤ 10 W (bez HDD)

KORPUSS

Izmēri	380 × 268 × 45 mm (P × Dz × A)
Darba temperatūras diapazons	no -10 °C līdz +50 °C
Pieļaujamais mitrums	10–90 %

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	atbilst ES RoHS, REACH un WEEE prasībām

PAPILDU INFORMĀCIJA

Operētājsistēma	iegultā Linux sistēma
-----------------	-----------------------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsn-t9216b2b.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.