

viSar VSN T8432POE16b2

32 kanālu IP videoreģistrators (NVR) ar 16 PoE portiem, ieraksts līdz 12 MP, 4 HDD



viSar VSN T8432POE16b2 ir 32 kanālu IP videoreģistrators ar 16 iebūvētiem PoE portiem, kuros IP kameras var pieslēgt tieši un barot pa tīkla kabeli. Tas ieraksta līdz 12 MP izšķirtspējā, atbalsta četrus SATA diskus (līdz 10 TB katrs) un eSATA, un attēlu izvada caur divām HDMI izejām (HDMI1 līdz 4K) un VGA. Reģistrators atbalsta seju salīdzināšanu ar datubāzi, numura zīmju atpazīšanu ar kameras AI un cilvēku/transportlīdzekļu klasifikāciju.

GALVENIE PARAMETRI

- 32 IP kanāli, ieraksts līdz 12 MP
- 16 PoE porti (IEEE 802.3af/at), kopā līdz 150 W
- 4 SATA HDD, līdz 10 TB katrs; 1 eSATA
- 2 × HDMI (HDMI1 līdz 3840 × 2160) un VGA izeja
- Seju salīdzināšana 6 kanālos, datubāzē 10000 seju attēlu
- 16 trauksmes ieejas, 4 izejas, RS485

DETEKTĒŠANA

Sejas detektēšana	32 kanāli ar kameras AI; 2 kanāli (2 MP) ar NVR AI
Seju salīdzināšana	6 kanāli; 18 attēli/s
Seju datubāze	32 bibliotēkas, 10000 seju attēlu; meklēšana pēc attēla
Seju trauksmes	veiksmīgas atpazīšanas un nepazīstamas personas trauksme
Objektu klasifikācija (cilvēks/transportlīdzeklis)	32 kanāli ar kameras AI; 2 kanāli (2 MP) ar NVR AI
Cilvēka/transportlīdzekļa atribūtu analīze	jā, ar kameras AI
Numura zīmju atpazīšana	jā, ar kameras AI
VCA notikumi	atstāts/pazudis objekts, ielaušanās zona, līnijas šķērsošana, video traucējumi u.c.

VIDEO

IP video ieejas	32 kanāli
Ieraksta izšķirtspēja	līdz 12 MP (arī 9 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 1280 × 1024, 960p, 720p, 960H, D1, CIF)
Video kodeki	H.265S, H.265+, H.265, H.264
Straumes	divu straumju ieraksts
Kadru ātrums	12 MP: līdz 20 fps; 9 MP un mazāk: līdz 25 fps (PAL)
Joslas platums	ienākošais 320 Mbit/s; izejošais 256 Mbit/s
Ekrāna dalījums	galvenā izeja: 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36; papildizeja: 1/4/6/8/9
Vienlaicīga atskaņošana	līdz 16 kanāliem
Dekodēšanas jauda	1 kanāls 12 MP; 4 kanāli 1080p
Ieraksta režīmi	manuāls, pēc grafika, pēc kustības, pēc trauksmes sensora, pēc POS datiem, pēc AI notikumiem
Fisheye attēla korekcija	NVR saskarnē, tīmekļa klientā un mobilajā lietotnē

AUDIO

Audio ieejas	32 kanāli no IP kamerām
Lokālā audio ieeja/izeja	1 × RCA ieeja (divvirzienu audio); 1 × RCA izeja
Audio kodeks	G.711 (U/A)

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Video izejas	2 × HDMI, 1 × VGA (VGA un HDMI1 rāda vienādu attēlu)
Izejas izšķirtspēja	HDMI1: līdz 3840 × 2160; HDMI2 un VGA: līdz 1920 × 1080
HDD	4 × SATA, līdz 10 TB katram; 1 × eSATA
USB	1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0
Trauksmes ieejas/izejas	16 ieejas; 4 izejas
RS485	jā (pilnduplekša), PTZ kamerām vai vadības pultij
PTZ vadība	līdz 255 priekšiestatījumiem un 8 patrulēšanas maršrutiem

TĪKLS

Tīkla saskarne	2 × RJ45, 1000 Mbit/s
PoE porti	16 × RJ45, 100 Mbit/s
PoE standarts	PoE (IEEE 802.3af/at)
Tīkla protokoli	TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, 802.1X, FTP, DHCP, DDNS, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, WebSocket, SNMP, IGMP
Saderība (ONVIF)	ONVIF; trešo pušu kameras (piem., Hikvision)
Attālinātā piekļuve	tīmekļa klients, CMS, mobilā lietotne (iOS, Android); NAT, pievienošana ar QR kodu
Vienlaicīgi lietotāji	līdz 128

BAROŠANA

Barošana	ATX barošanas bloks, 300 W
PoE jaudas budžets	līdz 150 W
Enerģijas patēriņš	≤ 20 W (bez HDD un PoE slodzes)

KORPUSS

Izmēri	440 × 390 × 70 mm (P × Dz × A)
Darba temperatūras diapazons	no -10 °C līdz +50 °C
Pieļaujamais mitrums	10–90 %

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	atbilst ES RoHS, REACH un WEEE prasībām

PAPILDU INFORMĀCIJA

Operētājsistēma	iegultā Linux sistēma
-----------------	-----------------------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsn-t8432poe16b2.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.