

viSar VSC IPT6BLe4F28 AI PRO

6 MP bullet tipa IP videokamera ar 2,8 mm objektīvu, Dual Light apgaismojumu un viedo analīzi



viSar VSC IPT6BLe4F28 AI PRO ir 6 MP (3296 × 1856) bullet tipa IP videokamera ar 2,8 mm objektīvu, IR apgaismojumu līdz 50 m un balto gaismu līdz 40 m. Kamera nodrošina viedo analīzi ar cilvēku un transportlīdzekļu klasifikāciju, sejas noteikšanu, objektu skaitīšanu un siltuma karti. Pieejama trauksmes ieeja un izeja, audio ieeja un izeja, barošana no 12 V DC vai PoE.

GALVENIE PARAMETRI

- 6 MP (3296 × 1856), 1/2,5" CMOS sensors
- IR līdz 50 m, baltā gaisma līdz 40 m
- Cilvēku/transportlīdzekļu klasifikācija, sejas noteikšana
- Skaitīšana pēc līnijas/zonas, siltuma karte
- H.265S/H.265+, EIS, MicroSD līdz 512 GB
- 1/1 trauksmes I/O, audio I/O, PoE (IEEE 802.3af), IP67

DETEKTĒŠANA

Viedā analīze	līnijas šķērsošana, ielaušanās zona, ieiešana zonā un izešana no tās ar cilvēka/transportlīdzekļa klasifikāciju; uzskaites zonā; aizliegta stāvēšana; atstāta/pazudusi objekta noteikšana
Sejas noteikšana	sejas noteikšana un sejas attēla tveršana
Video metadati	vienlaikus tver cilvēkus, mehāniskos un nemehāniskos transportlīdzekļus; pazīmes: cilvēkam 13, mehāniskajam transportlīdzeklim 5, nemehāniskajam 1
Statistika	objektu skaitīšana pēc līnijas/zonas; siltuma karte
Anomāliju noteikšana	ainas maiņa; attēla izplūšana; krāsu anomālija; audio anomālija
Trauksmes notikumi	kustības noteikšana; SMD; ārējā sensora trauksme; SD kartes kļūda; SD karte pilna; IP adreses konflikts; kabeļa atvienošana

KAMERA

Sensors	1/2,5" CMOS
Izšķirtspēja	3296 × 1856 (6 MP)
Objektīvs	2,8 mm, F1,6, fiksēts (M12)
Skata leņķis	horizontāli 104,5°; vertikāli 54,5°; diagonāli 130,5°
Minimālais apgaismojums	0,008 lx (F1,6, AGC ieslēgts); 0 lx ar ieslēgtu apgaismojumu
Papildu apgaismojums	Dual Light (IR + balta gaisma); viedais apgaismojuma režīms
IR apgaismojuma attālums	30–50 m
Baltās gaismas attālums	30–40 m
WDR	120 dB
Dienas/nakts režīms	automātiska pārslēgšana (ICR)
Attēla uzlabošana	3D DNR; BLC; HLC; Defog; Smart IR; elektroniskā attēla stabilizācija (EIS); 8 ROI zonas
DORI attālumi (2,8 mm)	noteikšana 70 m; novērošana 28 m; atpazīšana 14 m; identificēšana 7 m

VIDEO

Video kodeki	galvenā straume: H.265S, H.265+, H.265, H.264S, H.264+, H.264; papildu un trešā straume: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Straumes	3: galvenā 3296 × 1856, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080; papildu 1920 × 1080 (līdz 15 fps), 1280 × 720, D1, VGA, 640 × 360, CIF, 480 × 240; trešā 1280 × 720, D1, CIF, 480 × 240
Kadru ātrums	līdz 25 fps (50 Hz)
Bitu ātrums	no 32 kbit/s līdz 10 Mbit/s; VBR/CBR

AUDIO

Audio ieejas/izejas	1 audio ieeja; 1 audio izeja; iebūvēts mikrofons
Audio kodeks	G711A/U

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atmiņas karte	MicroSD, līdz 512 GB; ieraksts arī tīkla krātuvē
Trauksmes ieejas/izejas	1 trauksmes ieeja; 1 trauksmes izeja

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45, 10/100 Mbit/s
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa klients; NVR; NVMS; mobilā lietotne (iOS, Android); P2P; līdz 10 lietotājiem vienlaikus
Tīmekļa pārlūki	IE11 (ar spraudni), Chrome 92.0+, Edge 92.0+, Firefox 91.0+, Safari 13.1+
Drošība	programmaparatūras, HTTPS un konfigurācijas šifrēšana; nesankcionētas pieteikšanās bloķēšana; IP adresu filtrēšana; 802.1x autentifikācija; basic un digest autentifikācija (HTTP)

BAROŠANA

Barošana	12 V DC; PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	< 10 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP67
Izmēri	217,8 × 80,5 × 80,3 mm
Svars	apm. 0,672 kg
Darba temperatūras diapazons	no -30 °C līdz +60 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 % (bez kondensāta)
Uzglabāšanas temperatūra	no -30 °C līdz +65 °C

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie griestiem vai sienas
Regulēšanas leņķi	panoramēšana 0–360°; slīpums 0–90°; rotācija 0–360°
Saderīgās montāžas kārbas	VSB IPT9, VSB IPT12

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS, WEEE (2012/19/EU), 94/62/EC, REACH (EC 1907/2006)

PAPILDU INFORMĀCIJA

Citas funkcijas	ūdenszīme; video maskēšana; heartbeat; attēla kropļojumu korekcija; sistēmas rezerves kopija; koridora režīms; ANR
-----------------	--

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsc-ipt6ble4f28.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.