

viSar VSC IPT6FOe3b

Fisheye tipa IP videokamera ar 1,65 mm objektīvu, 360° skatu un IR apgaismojumu līdz 20 m



viSar VSC IPT6FOe3b ir fisheye tipa IP videokamera ar 1,65 mm objektīvu, kas griestu montāžā aptver 360° skatu, sienas montāžā 180°. Kamera piedāvā fisheye, panorāmas un PTZ skatu režīmus, cilvēku skaitīšanu, pūļa blīvuma noteikšanu un siltuma karti. IR apgaismojums līdz 20 m, IP67 korpus, barošana no 12 V DC vai PoE.

GALVENIE PARAMETRI

- 2160 × 2160 fisheye attēls, 1/2,5" CMOS sensors
- 1,65 mm objektīvs: 360° griestu, 180° sienas montāžā
- Fisheye, panorāmas un PTZ skatu režīmi
- Skaitīšana pēc līnijas, pūļa blīvums, siltuma karte
- IR līdz 20 m, WDR 120 dB, MicroSD līdz 256 GB
- Audio un trauksmes I/O, PoE (IEEE 802.3af), IP67

DETEKTĒŠANA

Viedā analīze	griestu montāžā (cilvēki): ielaušanās zonā; ieiešana zonā; iziešana no zonas; skaitīšana pēc līnijas; pūļa blīvuma noteikšana; siltuma karte
Trauksmes notikumi	kustības noteikšana; ārējā sensora trauksme; SD kartes kļūda; SD karte pilna; IP adreses konflikts; kabeļa atvienošana

KAMERA

Sensors	1/2,5" CMOS ar progresīvo skenēšanu
Izšķirtspēja	2160 × 2160
Objektīvs	1,65 mm, F2,0, fisheye, fiksēta diafragma
Skata leņķis	horizontāli 180° (sienas montāža); 360° (griestu montāža vai uz galda)
Minimālais apgaismojums	0,01 lx (F2,0, AGC ieslēgts); 0 lx ar IR
IR apgaismojuma attālums	10–20 m
WDR	120 dB
Dienas/nakts režīms	automātiska pārslēgšana (ICR)
Attēla uzlabošana	3D DNR; BLC; HLC; Smart IR; Defog; 8 ROI zonas
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 50 dB

VIDEO

Video kodeki	H.265+, H.265, H.264+, H.264; MJPEG (papildu straumē)
Skatu režīmi	fisheye + panorāma + 3 PTZ; fisheye + 4 PTZ; fisheye + 4 PTZ apvienotais skats; fisheye attēla izlīdzināšana
Kadru ātrums	fisheye 2160 × 2160 un panorāma 3200 × 1800: līdz 25 fps; 4 PTZ apvienotais skats 2560 × 1440: līdz 20 fps; PTZ skati 1280 × 720: līdz 15 fps (50 Hz)
Papildu straume	fisheye 960 × 960 vai 480 × 480, līdz 25 fps (50 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 10 Mbit/s; VBR/CBR

AUDIO

Audio ieejas/izejas	2 iebūvēti mikrofoni; 1 audio ieeja; 1 audio izeja
Audio kodeks	G711A/U

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atmiņas karte	MicroSD, līdz 256 GB
Trauksmes ieejas/izejas	1 trauksmes ieeja; 1 trauksmes izeja
Videoizeja	CVBS (1 × BNC)
RS-485	ir, pusduplekša

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45, 10/100 Mbit/s
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa pārlūks; NVMS 2.0; NVR; mobilā lietotne (iOS, Android); P2P; līdz 6 lietotājiem vienlaikus
Tīmekļa pārlūki	IE11 (ar spraudni), Chrome 89.0+, Edge 89.0+, Firefox 87.0+, Safari 14.0+

BAROŠANA

Barošana	12 V DC; PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	< 10 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP67
Izmēri	Ø 130,6 × 46,3 mm
Svars	apm. 516,2 g
Darba temperatūras diapazons	no –30 °C līdz +60 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 95 % (bez kondensāta)

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie sienas, pie griestiem vai uz galda
Saderīgie stiprinājumi	VSF IPT10FC, VSB IPT10FW, VSB IPT10F

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC, UKCA
Vides prasības	RoHS, WEEE (2012/19/EU), 94/62/EC, REACH (EC 1907/2006)

PAPILDU INFORMĀCIJA

Citas funkcijas	ūdenszīme; video maskēšana; heartbeat; koridora režīms; sistēmas rezerves kopija
-----------------	--

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsc-ipt6foe3bf.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.