

viSar VSC IPT6BL-ALMZD

6 MP bullet tipa IP videokamera ar motorizētu objektīvu, Dual Light apgaismojumu un gaismas/skaņas brīdinājumu, melns korpus



viSar VSC IPT6BL-ALMZD ir 6 MP (3200 × 1800) bullet tipa IP videokamera melnā korpusā ar motorizētu 2,8–12 mm objektīvu, Dual Light apgaismojumu 30–40 m un aktīvo atturēšanu ar sarkanu/zilu mirgojošu gaismu un brīdinājuma skaņu. Iebūvēts mikrofons un skaļrunis, ieraksts microSD kartē, barošana no PoE vai 12 V DC.

GALVENIE PARAMETRI

- 6 MP (3200 × 1800), 1/2,39" CMOS sensors
- Motorizēts 2,8–12 mm F1,6 objektīvs, 108°–36°
- Dual Light: IR un baltā gaisma 30–40 m
- Sarkanā/zilā gaisma un skaņas brīdinājums
- Divvirzienu audio, microSD līdz 256 GB
- 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af), IP66

DETEKTĒŠANA

Viedās funkcijas	līnijas šķērsošana; iebrukuma zona; atstātu/pazudušu priekšmetu noteikšana; video traucējumu noteikšana
Kustības detektēšana	SMD (viedā kustības detektēšana)
Aktīvā atturēšana	sarkanā un zilā mirgojošā gaisma; brīdinājuma skaņa (iespējams ielādēt savu ierakstu)

KAMERA

Sensors	1/2,39" CMOS
Izšķirtspēja	3200 × 1800 (6 MP)
Elektroniskais slēdzis	no 1/3 s līdz 1/100 000 s
Objektīvs	2,8–12 mm, F1,6, motorizēts fokuss un tālummaiņa; Ø14
Skata leņķis	horizontāli 108°–36°; vertikāli 57°–20°; diagonāli 129°–42°
Minimālais apgaismojums	krāsā 0,02 lx (F1,6, AGC ON); 0 lx ar ieslēgtu apgaismojumu
IR apgaismojuma attālums	30–40 m
Baltās gaismas attālums	30–40 m
WDR	120 dB
Dienas/nakts režīms	automātiski, diena, nakts, pēc grafika
Attēla apstrāde	3D DNR; BLC; HLC
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 50 dB
DORI attālumi (2,8 mm)	atklāšana 66 m; novērošana 27 m; atpazīšana 13 m; identificēšana 7 m
DORI attālumi (12 mm)	atklāšana 204 m; novērošana 82 m; atpazīšana 41 m; identificēšana 20 m

VIDEO

Video kodeki	galvenā straume: H.265+, H.265, H.264+, H.264; papildu un trešā straume: arī MJPEG
--------------	--

Straumes	3
Galvenā straume	6 MP 1–20 fps; 4 MP / 2K / 1080P 1–25 fps (50 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 8 Mbit/s; VBR, CBR
ROI	katrs reģions konfigurējams atsevišķi

AUDIO

Audio	1 audio ieeja; iebūvēts mikrofons; 1 audio izeja; iebūvēts skaļrunis
Audio kodeks	G711A/U

IERAKSTS UN SASKARNES

Atmiņas karte	microSD, līdz 256 GB; ieraksts arī tīkla krātuvē
Video izeja	nav
Atiestatīšanas poga	ir

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa pārlūks; NVR; NVMS2.X; mobilā lietotne (iOS, Android); P2P
Vienlaicīgi lietotāji	līdz 6

BAROŠANA

Barošana	12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	<11 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP66
Krāsa	melna
Darba temperatūras diapazons	no –30 °C līdz +60 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 % (bez kondensāta)

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie griestiem; pie sienas
Regulēšanas leņķi	pagrieziens 0–360°; slīpums 0–80°; rotācija 0–360°
Saderīgi piederumi	VSB IPT12; VSB IPT13

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS; WEEE (2012/19/EU); 94/62/EC; REACH (EC 1907/2006)
NDAA	atbilst (Sareme UAB ViSar NDAA saraksts, 2026. g. 1. pusgads)

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsc-ipt6bl-almz.pdf>; melnā versija atšķiras tikai ar korpusa krāsu), dati uz 19.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.