

viSar VSS W08G

8 portu Gigabit Ethernet tīkla komutators



viSar VSS W08G ir 8 portu 10/100/1000 Mbit/s tīkla komutators vienkāršiem tīkliem mājās, skolu kopmītnēs, birojos un nelielās videonovērošanas sistēmās. Visi porti nodrošina pārsūtīšanu ar pilnu ātrumu (wire-speed) un automātisku MDI/MDIX noteikšanu, un komutators darbojas bez papildu konfigurācijas (plug and play). Maksimālais enerģijas patēriņš ir mazāks par 6 W.

GALVENIE PARAMETRI

- 8 × 10/100/1000 Mbit/s RJ45 porti ar auto MDI/MDIX
- Komutācijas jauda 16 Gbit/s, pārsūtīšanas ātrums 11,9 Mpps
- MAC tabula 8K, buferatmiņa 4M
- Plug and play, nav nepieciešama konfigurācija
- Patēriņš < 6 W, ārējs 12 V DC adapteris

KOMPLEKTĀCIJA

- Tīkla komutators VSS W08G
- Ārējs barošanas adapteris
- Lietotāja rokasgrāmata

TĪKLS

Porti	8 × 10/100/1000 Mbit/s RJ45 ar automātisku ātruma noteikšanu (auto MDI/MDIX)
Standarti	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T); IEEE 802.3u (100BASE-TX); IEEE 802.3ab (1000BASE-T); IEEE 802.3x
Portu funkcijas	Gigabit pārraide bez bloķēšanas (non-blocking); pilnais/pusduplekss režīms; MAC adresu automātiska apgūšana un atjaunināšana
Komutācijas jauda (backplane)	16 Gbit/s
Pārsūtīšanas ātrums	11,9 Mpps
MAC adresu tabula	8K
Buferatmiņa	4M
Kabeļa attālums	līdz 100 m (10BASE-T: Cat5 UTP; 100BASE-TX un 1000BASE-T: Cat5 vai augstākas kategorijas UTP)

BAROŠANA

Barošana	ārējs barošanas adapteris: ieeja 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A; izeja 12 V DC, 1 A
Enerģijas patēriņš	gaidstāvē 0,7 W; maks. < 6 W

KORPUSS

Izmēri	100 × 70 × 27 mm
Darba temperatūras diapazons	no –20 °C līdz +55 °C
Pieļaujamais mitrums	5–90 % (bez kondensāta)
Uzglabāšanas temperatūra	no –40 °C līdz +75 °C; mitrums 5–95 % (bez kondensāta)

UZSTĀDĪŠANA

Stiprinājums	uz galda; pie sienas
--------------	----------------------

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CCC, CE, CE/LVD (EN 60950), FCC Part 15 Class B, RoHS
-------------	---

PAPILDU INFORMĀCIJA

LED indikatori	PWR (zaļš); porti 1–8 Link/Act (zaļš)
ESD aizsardzība	IEC 61000-4-2: ± 8 kV kontaktizlāde; ± 15 kV gaisa izlāde
Pārsprieguma aizsardzība	IEC 61000-4-5: barošana CM ± 4 kV / DM ± 2 kV; porti ± 4 kV

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/switch/vss-w08g.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.