

viSar VSS W08POE2G

Nepārvaldāms PoE komutators ar 8 Fast Ethernet PoE portiem un 2 Gigabit uplink portiem, 120 W



viSar VSS W08POE2G ir nepārvaldāms PoE komutators ar 8 PoE portiem 10/100 Mbit/s un 2 Gigabit uplink RJ45 portiem. PoE porti atbilst IEEE 802.3af/at ar jaudu līdz 30 W portam, kopējā PoE jauda ir 120 W, un komutators var barot IP kameras, bezvadu piekļuves punktus, VoIP tālruņus un videodomofonus pa tīkla kabeli. Ar DIP slēdzi var ieslēgt paplašinātās pārraides (Extend), portu izolācijas (VLAN) un PoE Watchdog režīmu.

GALVENIE PARAMETRI

- 8 × 10/100 Mbit/s PoE porti + 2 × 10/100/1000 Mbit/s uplink porti
- PoE IEEE 802.3af/at, līdz 30 W portam
- Kopējā PoE jauda 120 W
- DIP režīmi: Extend, portu izolācija (VLAN), PoE Watchdog
- Portu zibensaizsardzība 4 kV, IP30

KOMPLEKTĀCIJA

- PoE komutators VSS W08POE2G
- Ārējs barošanas adapteris (120 W)
- Lietotāja rokasgrāmata

TĪKLS

Porti	8 × 10/100Base-T/TX RJ45 ar PoE (dati/barošana); 2 × 10/100/1000Base-T RJ45 uplink (dati)
Standarti	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T); IEEE 802.3u (100BASE-TX); IEEE 802.3ab (1000BASE-T); IEEE 802.3x
Portu funkcijas	10/100 Mbit/s un 10/100/1000 Mbit/s automātiska noteikšana; pilnais/ pusduplekta režīms; auto MDI/MDI-X
Pārsūtīšanas režīms	Store and Forward
MAC adrešu tabula	8K
Buferatmiņa	2M
Kabeļa attālums	100BASE-TX un 1000BASE-T: līdz 100 m (Cat5 vai augstākas kategorijas UTP)
DIP slēdzis	pēc noklusējuma portu prioritāte
E režīms (Extend)	paplašināta pārraides distance vienam portam ar automātisku ātruma maiņu (ierobežojums 10 Mbit/s)
V režīms (VLAN)	portu savstarpēja izolācija (VLAN)
D režīms (Watchdog)	AI-PoE tīkla pašatjaunošanās režīms (PoE Watchdog)

BAROŠANA

PoE standarts	PoE (IEEE 802.3af/at)
PoE porti	1–8
Jauda portam	standarta 15,4 W; maks. 30 W
PoE kopējā jauda	120 W (52 V DC)
PoE kontaktu shēma	1/2 (+), 3/6 (–)
Barošana	ārējs barošanas adapteris (120 W)
Enerģijas patēriņš	gaidstāvē < 4 W; pilnā slodzē < 120 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP30
Izmēri	200 × 105 × 29 mm
Svars	neto < 1,8 kg; bruto < 2,5 kg
Darba temperatūras diapazons	no -20 °C līdz +55 °C
Pieļaujamais mitrums	5-90 % (bez kondensāta)
Uzglabāšanas temperatūra	no -40 °C līdz +75 °C; mitrums 5-95 % (bez kondensāta)

UZSTĀDĪŠANA

Stiprinājums	uz galda; pie sienas
--------------	----------------------

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CCC, CE, CE/LVD (EN 60950), FCC Part 15 Class B, RoHS
-------------	---

PAPILDU INFORMĀCIJA

LED indikatori	PWR (zaļš); porti 1-8 un 9-10 Link/Act (zaļš); porti 1-8 PoE (oranžs)
Zibensaizsardzība	portiem 4 kV (8/20 μs)

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/switch/vss-w08poe2g.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.