

viSar VSS W04GPOE2

Nepārvaldāms Gigabit PoE komutators ar 4 PoE portiem un 2 uplink portiem, iebūvēta barošana 65 W



viSar VSS W04GPOE2 ir nepārvaldāms 10/100/1000 Mbit/s PoE komutators ar 4 PoE portiem un 2 uplink RJ45 portiem. PoE porti atbilst IEEE 802.3af/at, 4. ports atbalsta arī IEEE 802.3bt līdz 60 W, kopējā PoE jauda ir 65 W, un barošanas bloks ir iebūvēts. Komutators paredzēts IP kameru, bezvadu piekļuves punktu, VoIP tālrunu un videodomofonu barošanai pa tīkla kabeļiem.

GALVENIE PARAMETRI

- 4 × 10/100/1000 Mbit/s PoE porti + 2 × 10/100/1000 Mbit/s uplink porti
- PoE IEEE 802.3af/at; 4. ports arī 802.3bt (līdz 60 W)
- Kopējā PoE jauda 65 W, iebūvēts barošanas bloks
- DIP režīmi: Extend līdz 300 m, VLAN izolācija, PoE Watchdog
- Komutācijas jauda 12 Gbit/s

KOMPLEKTĀCIJA

- PoE komutators VSS W04GPOE2
- Lietotāja rokasgrāmata

TĪKLS

Porti	4 × 10/100/1000Base-T RJ45 ar PoE (dati/barošana); 2 × 10/100/1000Base-T RJ45 uplink (dati)
Standarti	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T); IEEE 802.3u (100BASE-TX); IEEE 802.3ab (1000BASE-T); IEEE 802.3x
Portu funkcijas	10/100/1000 Mbit/s automātiska noteikšana; pilnais/pusduplekso režīms; auto MDI/MDI-X
Pārsūtīšanas režīms	Store and Forward
Komutācijas jauda	12 Gbit/s
Pārsūtīšanas ātrums	8,9 Mpps
MAC adrešu tabula	2K
Buferatmiņa	768K
Kabeļa attālums	10BASE-T: līdz 300 m (Cat5 UTP); 100BASE-TX: līdz 100 m (Cat5 vai augstākas kategorijas UTP)
DIP slēdzis	pēc noklusējuma portu prioritāte
E režīms (Extend)	pārtraide līdz 300 m vienam portam ar automātisku ātruma maiņu (ierobežojums 10 Mbit/s); pārējie porti līdz 100 m
V režīms (VLAN)	portu 1–4 savstarpēja izolācija (VLAN)
D režīms (Watchdog)	AI-PoE tīkla paštīrīšanas režīms (PoE Watchdog) portiem 1–4

BAROŠANA

PoE standarts	PoE (IEEE 802.3af/at); 4. ports arī IEEE 802.3bt
PoE porti	1–4
Jauda portam	standarta 15,4 W; maks. 30 W; 4. portam līdz 60 W
PoE kopējā jauda	65 W
PoE kontaktu shēma	1/2 (+), 3/6 (–)
Barošana	iebūvēts barošanas bloks 100–240 V AC, 50/60 Hz, 65 W
Enerģijas patēriņš	gaidstāvē < 2 W; pilnā slodzē < 65 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP30
Izmēri	195 × 130 × 40 mm
Svars	neto < 0,8 kg; bruto < 1,2 kg
Darba temperatūras diapazons	no -20 °C līdz +55 °C
Pieļaujamais mitrums	5–90 % (bez kondensāta)
Uzglabāšanas temperatūra	no -40 °C līdz +75 °C; mitrums 5–95 % (bez kondensāta)

UZSTĀDĪŠANA

Stiprinājums	uz galda; pie sienas
--------------	----------------------

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CCC, CE, CE/LVD (EN 60950), FCC Part 15 Class B, RoHS
-------------	---

PAPILDU INFORMĀCIJA

LED indikatori	PWR (zaļš); porti 1–4 un 5–6 Link/Act (zaļš)
ESD aizsardzība	IEC 61000-4-2: ±8 kV kontaktizlāde; ±15 kV gaisa izlāde
Pārsprieguma aizsardzība	IEC 61000-4-5: barošana CM ±4 kV / DM ±2 kV; porti ±4 kV

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/switch/vss-w04gpoe2.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.