

viSar VSC IPT6LR

6 MP bullet tipa IP videokamera ar motorizētu 7–22 mm objektīvu un IR līdz 100 m



viSar VSC IPT6LR ir 6 MP (3296 × 1856) bullet tipa IP videokamera ar motorizētu 7–22 mm objektīvu un IR apgaismojumu 70–100 m. Viedā analīze ar cilvēku un transportlīdzekļu klasifikāciju, ieraksts microSD kartē, korpuss IP67.

GALVENIE PARAMETRI

- 6 MP (3296 × 1856), 1/2,5" CMOS sensors
- Motorizēts 7–22 mm F1,6 objektīvs, 51°–21°
- IR apgaismojums 70–100 m
- Analītika ar cilvēku/transportlīdzekļu klasifikāciju
- microSD līdz 256 GB
- 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af), IP67

DETEKTĒŠANA

Viedās funkcijas	līnijas šķērsošana; iebrukums, ieeja un izeja zonā (cilvēks/transportlīdzeklis); klaiņošana; nelegāla stāvēšana; atstāti/pazuduši priekšmeti
Statistika	objektu skaitīšana pēc līnijas/zonas; siltuma karte
Citi notikumi	sejas noteikšana; ainas maiņa, izplūdums, krāsu anomālijas, audio traucējumi

KAMERA

Sensors	1/2,5" CMOS
Izšķirtspēja	3296 × 1856 (6 MP)
Elektroniskais slēdzis	no 1/4 s līdz 1/100 000 s
Objektīvs	7–22 mm, F1,6, motorizēts; DC diafragma; Ø14
Skata leņķis	horizontāli 51°–21°; vertikāli 27,5°–13,5°; diagonāli 57,5°–24°
Minimālais apgaismojums	0,008 lx (F1,6, AGC ON); 0 lx ar IR
IR apgaismojuma attālums	70–100 m
WDR	120 dB
Dienas/nakts režīms	ICR
Attēla apstrāde	3D DNR; BLC; HLC; Defog; kropļojumu korekcija
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 50 dB

VIDEO

Video kodeki	H.265+, H.265, H.264+, H.264; papildu straumēs arī MJPEG
Straumes	3
Galvenā straume	6 MP / 5 MP / 4 MP / 1080P, 1–25 fps (50 Hz), 1–30 fps (60 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 10 Mbit/s; VBR, CBR
Audio kodeks	G711A/U

TĪKLS

Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Vienlaicīgi lietotāji	līdz 10
Kiberdrošība	video, programmaparatūras, HTTPS un konfigurācijas šifrēšana; bloķēšana pēc neatļautas pieteikšanās; IP adresu filtrēšana; 802.1x; HTTP/RTSP basic un digest autentifikācija

IERAKSTS

Atmiņas karte	microSD, līdz 256 GB; ieraksts arī tīkla krātuvē
---------------	--

BAROŠANA

Barošana	12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	<11,5 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP67
Izmēri	278,3 × 100,2 × 88,7 mm
Svars	aptuveni 1,04 kg
Darba temperatūras diapazons	no -30 °C līdz +60 °C

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	pie griestiem; pie sienas
Regulēšanas leņķi	pagrieziens 0–360°; slīpums 0–90°; rotācija 0–360°

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS; WEEE (2012/19/EU); 94/62/EC; REACH (EC 1907/2006)
NDAA	atbilst (Sareme UAB ViSar NDAA saraksts, 2026. g. 1. pusgads)

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/vsc-ipt6lr.pdf>), dati uz 19.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.