

Teltonika EXM800

Zonu/PGM paplašināšanas modulis ar 8 konfigurējamām spailēm, KRBUS



Teltonika EXM800 ir apsardzes sistēmas paplašināšanas modulis ar 8 spailēm, kuras var konfigurēt kā zonu ieejas vai PGM izejas (līdz 8 zonām vai līdz 7 PGM). Modulis pieslēdzas centrālei KRBUS kopnē līdz 300 m attālumā un patērē 15 mA.

GALVENIE PARAMETRI

- 8 spaiļes zonām vai PGM izejām
- Līdz 8 zonām vai līdz 7 PGM izejām
- KRBUS kopne līdz 300 m
- Barošana 9–14 V, patēriņš 15 mA

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Spaiļes	8 (kopīgas zonām un PGM izejām)
Zonas	līdz 8
PGM izejas	līdz 7
Zonu cilpu tipi	NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL
Zonu reakcijas laiks	0,1–2,5 s
–PGM izejas strāva	līdz 75 mA katrai; kopā līdz 0,5 A

SAZIŅA

Datu kopne	KRBUS
Maks. kabeļa garums līdz centrālei	līdz 300 m

BAROŠANA

Barošana	9–14 V DC
Strāvas patēriņš	15 mA
Sprieguma mērīšana	ir

KORPUSS

Izmēri	67 × 50 mm
Darba temperatūras diapazons	no –10 °C līdz +50 °C

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	plastmasas korpusā CAS6
---------	-------------------------

SERTIFIKĀCIJA

Vides prasības	RoHS
----------------	------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Saderība	P32, P64; S32 sērija
----------	----------------------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://wiki.teltonika-sec.com/media/exm800/exm800-datasheet-en.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var

mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja dokumentācija: <https://wiki.teltonika-sec.com/media/shared/pxx-series-wiring-en.pdf>