

Ajax ManualCallPoint EN54

Bezvadu manuālais trauksmes izsaucējs ar atiestatāmu elementu (EN 54 – tikai sarkanā versija)



ManualCallPoint Jeweller ir bezvadu manuālais trauksmes izsaucējs ar atiestatāmu spiežamo elementu, ko aizsargā caurspīdīgs vāks. Atkarībā no iestatījumiem tas izsauc ugunsgrēka, panikas, gāzes vai ūdens noplūdes trauksmi vai palaiž automatizācijas scenāriju. Sertifikāts atbilstoši EN 54-11 un EN 54-25 ir tikai sarkanajai versijai; baltajai, dzeltenajai, zilajai un zaļajai versijai EN 54 sertifikāta nav.

GALVENIE PARAMETRI

- Atiestatāms elements, atiestate ar atslēgu
- 7 darbības režīmi (ugunsgrēks, panika, scenārijs u.c.)
- Jeweller, līdz 1700 m atklātā vidē
- 2 × CR123A, darbības laiks līdz 7 gadiem
- EN 54-11 un EN 54-25 tikai sarkanajai versijai

KOMPLEKTĀCIJA

- ManualCallPoint Jeweller
- SmartBracket montāžas plāksne
- Speciālā atslēga
- CR123A baterijas, 2 gab. (iepriekš ievietotas)
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	bezvadu manuālais trauksmes izsaucējs (spiedpoga)
Darbības režīmi	ugunsgrēka trauksme; scenārija palaišana; ārkārtas izsaukums; panikas poga; gāzes noplūdes trauksme; bojājuma signāls; ūdens noplūdes trauksme

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Aktivizēšana	nospiežot atiestatāmo centrālo elementu; stāvokli rāda divas dzeltenas joslas
Aizsardzība pret nejaušu nospiešanu	caurspīdīgs paceļams priekšējais vāks
Atiestatīšana	ar speciālo atslēgu
LED indikācija	ugunsgrēka trauksme; bojājumi
Ugunsgrēka detektoru sirēnas	nospiežot pogu, iedarbina sistēmas ugunsgrēka detektoru iebūvētās sirēnas
Trauksmes pārraide uz CMS	atslēdzama

SAZIŅA

Radiosakaru protokols	Jeweller
Frekvenču joslas	868,0–868,6 MHz; 868,7–869,2 MHz
Maksimālā efektīvā izstarotā jauda (ERP)	līdz 25 mW (automātiska jaudas regulēšana)
Modulācija	GFSK
Radiosakaru diapazons	līdz 1700 m (atklātā vidē)
Šifrēšana	bloku šifrēšana ar dinamisku atslēgu
Frekvenču lēkāšana	jā (aizsardzība pret traucēšanu)

BAROŠANA

Baterija	CR123A, 2 gab. (iepriekš ievietotas)
Aprēķinātais baterijas darbības laiks	līdz 7 gadiem (nospiežot reizi nedēļā uz 1 min)

KORPUSS

Krāsa	sarkana (EN 54); balta, dzeltena, zila, zaļa (bez EN 54)
Izmēri	102 × 104 × 39 mm
Svars	214 g
Darba temperatūras diapazons	no 0 °C līdz +50 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 80 %

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas vieta	tikai iekštelpās, viegli pieejamā vietā
Ieteicamais uzstādīšanas augstums	1,4 m
Stiprinājums	SmartBracket montāžas plāksne; noņemšana ar speciālo atslēgu

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas trauksme	mēģinot noņemt no virsmas vai montāžas plāksnes
Aizsardzība pret ierīces viltošanu	ierīces autentifikācija
Sakaru zuduma noteikšana	pēc 36 s (atkarīgs no Jeweller iestatījumiem)

SERTIFIKĀCIJA

EN 54	EN 54-11:2001/A1:2005; EN 54-25:2008/AC:2012 – tikai sarkanā versija; pārējām krāsām nav
Atbilstība ES direktīvām	RED, EMC, LVD, RoHS (visas krāsas); CPR (tikai sarkanā versija)

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	24 mēneši
-----------	-----------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/de/products/specs/manualcallpoint-red-jeweller/>), dati uz 14.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/manualcallpoints-jeweller/>