

Ajax NVR H2D8PAC (8-ch)

8 kanālu NVR ar 8 PoE portiem (līdz 160 W), 2 SATA diskām un 4K HDMI izeju



Ajax NVR H2D8PAC (8-ch) ir 8 kanālu tīkla videoreģistrators Ajax kamerām, ONVIF IP kamerām un RTSP straumēm ar ieraksta izšķirtspēju līdz 12 MP. Iebūvētie 8 PoE porti (IEEE 802.3af/at, kopā līdz 160 W) baro kameras, divi SATA III diski atbalsta redundances un sadalīšanas ierakstu režīmus. Uzstādāms tikai iekšējā, ar HDMI izeju līdz 3840 × 2160.

GALVENIE PARAMETRI

- 8 IP kameru kanāli, ieraksts līdz 12 MP
- 8 PoE porti IEEE 802.3af/at, kopā līdz 160 W
- 2 × SATA III līdz 16 TB, hot-swap
- Ienākošā/izejošā joslas platums līdz 160 Mbit/s
- HDMI izeja līdz 3840 × 2160
- 1 × RJ45 10/100/1000 Mbit/s uplink

KOMPLEKTĀCIJA

- Videoreģistrators (NVR)
- Kronšteini montāžai statnē (2 gab.)
- Strāvas kabelis
- Ethernet kabelis
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas instrukcija

DETEKTĒŠANA

Kustības detektēšana	8 kanāli (Ajax kameras vai NVR analīze, pārslēdzama Ajax lietotnē)
Ajax trauksmju vizuālā verifikācija	Ajax detektoru notikumi izceļ attiecīgās kameras attēlu video sienā

VIDEO

Ieejas kanāli	8
Atbalstītās kameras	Ajax kameras; ONVIF IP kameras; RTSP
Ieraksta izšķirtspēja	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Tiešraides/atkaņošanas izšķirtspēja	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Ienākošā joslas platums	līdz 160 Mbit/s
Izejošā joslas platums	līdz 160 Mbit/s
Dekodēšanas formāti	H.265, H.264, JetSparrow
Dekodēšanas jauda	2 kanāli 4096 × 4096; 4 kanāli 3840 × 2160; 8 kanāli 2880 × 1620 (25 fps)
Ekrāna dalījums	1, 4, 9, 16, 25, 5+1, 7+1, 12+1; pielāgojams līdz 10 × 10
Sinhronā atkaņošana	4 kanāli
Ierakstu režīmi	redundance (vienlaicīgs ieraksts divos diskos); sadalīšana (secīga straumju sadale pa diskām)

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

HDMI izeja	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
HDD/SSD	2 × SATA III, līdz 16 TB, 2,5" un 3,5", hot-swap (diski nav komplektā)
USB	aizmugurē 2 × USB 2.0 Type-A (tastatūra, pele, USB audio ierīces); priekšpusē 1 × USB 2.0 Type-A (zibatmiņa)

TĪKLS

Tīkla saskarne	1 × RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
PoE porti	8 × RJ45, 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3af/at (Alternative A)
Tīkla protokoli	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS
Saderība (ONVIF)	Profile G un S

BAROŠANA

Barošana	100–240 V AC, 50/60 Hz, 5 A
Enerģijas patēriņš	līdz 280 W
PoE budžets	līdz 160 W
PoE jauda vienam portam	līdz 25 W
Pulksteņa baterija	CR2032, 3 V (tikai sistēmas pulkstenim)

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP20
Krāsa	balta vai melna
Izmēri	330 × 330 × 44 mm
Svars	3,26 kg (bez diskkiem)
Darba temperatūras diapazons	no 0 °C līdz +50 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 75 %

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas vieta	tikai iekštelpās
--------------------	------------------

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Akselerometrs	trauksme, ja NVR tiek pārvietots
---------------	----------------------------------

SERTIFIKĀCIJA

Atbilstības deklarācija	ES atbilstības deklarācija
RoHS	EN IEC 63000:2018
Elektromagnētiskā saderība (EMC)	EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A2:2021
Elektrodrošība (LVD)	EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	24 mēneši
-----------	-----------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/de/products/specs/nvr-h2d8pac-8-ch/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/nvr-h2dp/>