

Ajax NVR HAC (16-ch)

16 kanālu tīkla videoreģistrators (NVR) ar HDMI izeju un vienu SATA disku līdz 16 TB



Ajax NVR HAC (16-ch) ir 16 kanālu tīkla videoreģistrators Ajax kamerām, ONVIF IP kamerām un RTSP straumēm ar ieraksta izšķirtspēju līdz 8 MP. Ierakstiem paredzēts viens SATA disks līdz 16 TB, attēlu var skatīt monitorā caur HDMI izeju. Uzstādāms tikai iekšējā telpā, patēriņš līdz 24 W.

GALVENIE PARAMETRI

- 16 IP kameru kanāli, ieraksts līdz 8 MP
- Ienākošā joslas platums līdz 80 Mbit/s
- 1 x SATA disks 2,5"/3,5" līdz 16 TB
- HDMI izeja līdz 1920 x 1080
- H.265, H.264, JetSparrow; ONVIF Profile G un S
- Patēriņš līdz 24 W

KOMPLEKTĀCIJA

- Videoreģistrators (NVR)
- SmartBracket montāžas plate
- Strāvas kabelis
- Ethernet kabelis
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas instrukcija

DETEKTĒŠANA

Kustības detektēšana	16 kanāli (Ajax kameras vai NVR analīze)
AI objektu atpazīšana	16 kanāli (ar Ajax kamerām)
Ajax trauksmju vizuālā verifikācija	Ajax detektoru notikumi izceļ attiecīgās kameras attēlu video sienā

VIDEO

Ieejas kanāli	16
Atbalstītās kameras	Ajax kameras; ONVIF IP kameras; RTSP
Ieraksta izšķirtspēja	8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Tiešraides/atkaņošanas izšķirtspēja	8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Maks. kameras izšķirtspēja	platums vai augstums līdz 4096 px (katram kanālam)
Ienākošā joslas platums	līdz 80 Mbit/s
Izejošā joslas platums	līdz 40 Mbit/s
Dekodēšanas formāti	H.265, H.264, JetSparrow
Dekodēšanas jauda	1 kanāls 8 MP; 3 kanāli 5 MP; 4 kanāli 4 MP; 4 kanāli 1080p; 10 kanāli 720p; 16 kanāli 1024 x 576
Ekrāna dalījums	1, 4, 9, 16, 5+1, 7+1; pielāgojams līdz 10 x 10
Sinhronā atkaņošana	16 kanāli

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

HDMI izeja	1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720
HDD/SSD	1 × SATA, 2,5" vai 3,5", līdz 16 TB (nav komplektā)
USB	aizmugurē 1 × USB 2.0 Type-A; sānā 1 × USB 2.0 Type-A (tastatūra, pele, zibatmiņa)

TĪKLS

Tīkla saskarne	1 × RJ45, 10/100 Mbit/s (pašadaptīvs Ethernet)
Tīkla protokoli	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, DHCP, DNS
Saderība (ONVIF)	Profile G un S

BAROŠANA

Barošana	110–240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A
Enerģijas patēriņš	līdz 24 W
Pulksteņa baterija	CR2032, 3 V (tikai sistēmas pulkstenim)

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP20
Krāsa	balta vai melna
Izmēri	212 × 212 × 64 mm
Svars	782 g (bez diska)
Darba temperatūras diapazons	no 0 °C līdz +40 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 75 %

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas vieta	tikai iekštelpās
Stiprinājums	SmartBracket montāžas plate

SERTIFIKĀCIJA

Atbilstības deklarācija	ES atbilstības deklarācija
RoHS	EN IEC 63000:2018
Elektromagnētiskā saderība (EMC)	EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A2:2021
Elektrodrošība (LVD)	EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	24 mēneši
-----------	-----------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/de/products/specs/nvr-hac-16-ch/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/nvr-h/>