

Ajax NVR HAC (8-ch)

Tīkla video ierakstītājs (NVR) 8 kanāliem ar HDMI



NVR HAC (8-ch) ir Ajax H sērijas tīkla video ierakstītājs 8 kanāliem ar ierakstu līdz 8 MP izšķirtspējai un HDMI izeju. Tas atbalsta Ajax kameras, ONVIF® un RTSP IP kameras un Ajax trauksmju vizuālo verifikāciju.

GALVENIE PARAMETRI

- 8 video kanāli, ieraksts līdz 8 MP
- HDMI izeja: līdz 1920 × 1080 px
- Dekodēšana: H.265, H.264, JetSparrow
- 1 × SATA diski līdz 16 TB (2,5" vai 3,5"), nav komplektā
- Kustības detektēšana un AI objektu atpazīšana 8 kanālos
- ONVIF® Profile G un S

KOMPLEKTĀCIJA

- NVR HAC (8-ch)
- SmartBracket stiprinājuma panelis
- Barošanas kabelis
- Ethernet kabelis
- Uzstādīšanas komplekts
- Ātrās lietošanas pamācība

VIDEO

Video ieejas	8 kanāli
Atbalstītās ierīces	Ajax kameras; ONVIF® profiliem atbilstošas IP kameras; RTSP
Ieraksta izšķirtspēja	8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Tiešraides / atskaņošanas izšķirtspēja	8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Dekodēšanas formāti	H.265, H.264, JetSparrow
Dekodēšanas jauda	1 kanāls 8 MP; 3 kanāli 5 MP; 4 kanāli 4 MP; 4 kanāli 1080p; 8 kanāli 720p; 8 kanāli 1024 × 576 px
Tiešraides ekrāna dalījums	veidnes: 1, 4, 9, 16, 5+1, 7+1 skati; pielāgots: līdz 10 × 10 skatiem
Sinhronā atskaņošana	8 kanāli
Datu glabāšana	1 × SATA diski līdz 16 TB (2,5" vai 3,5" formāts; nav komplektā)
Iebūvēta video pārvaldības sistēma	videosienas saskarne, viedie notikumu filtri, interaktīva laika josla ar priekšskatījumu
Ajax trauksmju vizuālā verifikācija	Ajax detektoru notikumi automātiski izceļ attiecīgās kameras attēlu videosienā

VIDEĀ VIDEO ANALĪTIKA

Kustības detektēšana	Ajax kamera — 8 kanāli; NVR — 8 kanāli
AI objektu atpazīšana	Ajax kamera — 8 kanāli

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

HDMI izeja	1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720 px
USB	aizmugurē 1 × USB 2.0 (Type-A); sānos 1 × USB 2.0 (Type-A)

TĪKLS

Ethernet	1 × RJ-45, pašpielāgojošs (10/100 Mbit/s)
Joslas platums	ienākošais līdz 80 Mbit/s; izejošais līdz 40 Mbit/s
Protokoli	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, DHCP, DNS
ONVIF®	atbilst ONVIF® Profile G un S

BAROŠANA

Pamata barošana	110–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A
Enerģijas patēriņš	līdz 24 W
Pulksteņa baterija	CR2032, 3 V

KORPUSS

Izmēri	212 × 212 × 64 mm
Svars	782 g (bez diska)
Darba temperatūras diapazons	no 0 °C līdz +40 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 75 %
Aizsardzības klase (IP)	IP20
Krāsa	melna, balta

UZSTĀDĪŠANA

Lietošana	tikai iekštelpās
-----------	------------------

SERTIFIKĀCIJA

Bīstamo vielu ierobežošanas direktīva (RoHS)	EN IEC 63000:2018
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva (EMC)	EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 61000-3-3:2013+A1:2017+A2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, IEC 61000-3-2:2018+A1:2020+A2:2024
Zemsprieguma direktīva (LVD)	EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

PAPILDU INFORMĀCIJA

Privātums	paplašināta piekļuves kontrole lietotājiem, instalētājiem un monitoringa operatoriem
Garantija	24 mēneši

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/products/specs/nvr-hac-8-ch/>), dati uz 07.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/nvr-h/>