

Ajax SpaceControl Jeweller

Bezvadu tālvadības pults – atslēgu piekariņš



SpaceControl Jeweller ir miniatūrs atslēgu piekariņš ar aizsardzību pret nejaušu nospiešanu Ajax sistēmas vadībai: apsardzes ieslēgšanai, izslēgšanai, nakts režīmam un trauksmes aktivizēšanai.

GALVENIE PARAMETRI

- 4 pogas: ieslēgt, izslēgt, nakts režīms, panika
- Aizsardzība pret nejaušu nospiešanu (ilgs vai dubults spiediens)
- Radiosakaru diapazons: līdz 1300 m (atklātā vidē)
- Baterija: CR2032, darbības laiks līdz 5 gadiem
- Izmēri: 65 × 37 × 10 mm
- Drošības pakāpe: Grade 2 (EN 50131)

KOMPLEKTĀCIJA

- Ajax SpaceControl Jeweller
- CR2032 baterija (iepriekš ievietota)
- Ātrās lietošanas pamācība

KLASIFIKĀCIJA

Drošības pakāpe (Security Grade)	2
----------------------------------	---

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Pogu skaits	4 (apsardzes ieslēgšana, izslēgšana, nakts režīms, panika)
Grupu pārvaldība	lietotājs var izvēlēties apsardzes grupu, ko vada piekariņš
Piesaiste lietotājam	piekariņa notikumi Ajax lietotnēs tiek attēloti ar lietotāja vārdu
Aizsardzība pret nejaušu nospiešanu	ilgs vai dubults spiediens

SAZIŅA

Jeweller sakaru tehnoloģija	Ajax izstrādāta divvirzienu bezvadu sakaru tehnoloģija
Frekvenču joslas	868,0–868,6 MHz; 868,7–869,2 MHz
Maksimālā efektīvā izstarotā jauda (ERP)	līdz 20 mW
Radiosignāla modulācija	GFSK
Radiosakaru diapazons	līdz 1300 m (atklātā vidē)
Šifrēti sakari	bloku šifrēšana ar dinamisko atslēgu
Frekvenču lēkšana	novērš radiotraucējumus un signāla slāpēšanu (jamming)

BAROŠANA

Baterija	1 × CR2032 (iepriekš ievietota)
Aprēķinātais baterijas darbības laiks	līdz 5 gadiem
Barošanas avota tips	C tips
Pilna baterijas ietilpība	225 mAh
Nominālais darba spriegums	3 V DC
Strāvas patēriņš miera režīmā (pie nominālā sprieguma)	0,7 µA
Maksimālais strāvas patēriņš (pie nominālā sprieguma)	26 mA
Baterijas ražotājs	Renata vai Panasonic

KORPUSS

Izmēri	65 × 37 × 10 mm
Svars	13 g (balta); 12,7 g (melna)
Darba temperatūras diapazons	no -25 °C līdz +50 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 95 %
Aizsardzības klase (IP)	IP50
Triecienizturības klase (IK)	IK04
Krāsa	melna, balta

SERTIFIKĀCIJA

Drošības signalizācijas standarti	EN 50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-6:2017/A1:2021
Radioiekārtu direktīva (RED)	EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1
Bīstamo vielu ierobežošanas direktīva (RoHS)	EN IEC 63000:2018
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva (EMC)	EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1
Zemsprieguma direktīva (LVD)	EN 62479:2010, EN 62368-1:2014+A11:2017

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	24 mēneši
-----------	-----------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/products/specs/ajaxspacecontrol-jeweller/>), dati uz 07.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/ajaxspacecontrol/>