INIM SmartLetUSee/LCD-Lite

Tālvadības atkārtotāja panelis ar LCD displeju SmartLine un SmartLight centrālēm



SmartLetUSee/LCD-Lite atkārto centrāles informāciju un vadības funkcijas citā ēkas vietā, piemēram, pie galvenās ieejas vai apsardzes postenī. Panelim ir LCD displejs, stāvokļa LED un tastatūra. Tas pieslēdzas centrāles RS485 kopnei ar 4 dzīslu ekranētu kabeli līdz 1000 m attālumā; vienai SmartLine centrālei var pieslēgt līdz 4 paneļiem.

GALVENIE PARAMETRI

- Displejs: LCD, stāvokļa LED, tastatūra
- Pieslēgums: RS485, līdz 1000 m
- Paneļi uz SmartLine centrāli: līdz 4
- Barošana: 24 V DC, 40 mA
- Saderība: SmartLine, SmartLight

VISPĀRĪGI

Modelis	SmartLetUSee/LCD-Lite
Ražotājs	INIM Electronics S.r.l., Itālija
Tips	tālvadības atkārtotāja un vadības panelis
Saderība	tikai INIM SmartLine un SmartLight centrāles
Funkcijas	centrāles notikumu un vadības funkciju atkārtošana

PIESLĒGUMS

Kopne	RS485 (centrāles mātesplatē)
Kabelis	4 dzīslu ekranēts vītā pāra kabelis
Maks. attālums	1000 m
Paneļi uz vienu SmartLine centrāli	līdz 4

ELEKTRISKIE PARAMETRI

Darba spriegums	24 V DC
Strāvas patēriņš	40 mA

KONSTRUKCIJA

Izmēri	193 × 367 × 60 mm

VIDE

Darba temperatūra	−5 °C līdz +40 °C

ATBILSTĪBA

ES atbilstības deklarācija	Nr. 2111010 (EMC: EN 50130-4, EN 61000-6-3; RoHS: EN IEC 63000)

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (https://www.inim.it/en/products/fire-safety/conventional-control-panel/smartline/smartletusee-lcd-lite/), dati uz 06.11.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.
Ražotāja dokumentācija: https://www.inim.it/en/products/fire-safety/conventional-control-panel/smartline/smartletusee-lcd-lite/