
INIM SmartLine020-4

Konvencionāla ugunsgrēka signalizācijas centrāle, 4 zonas, paplašināma līdz 20, EN 54-2 / EN 54-4 / EN 54-21



INIM SmartLine020-4 ir konvencionāla ugunsgrēka signalizācijas centrāle ar 4 zonām, ko ar divām SmartLine/8Z platēm var paplašināt līdz 20 zonām. Katrai zonai var pieslēgt līdz 32 ierīcēm. Iebūvētais 27,6 V barošanas bloks dod līdz 1,5 A ārējām ierīcēm un uzlādē divus 12 V 7 Ah akumulatorus. Paredzēta maziem un vidējiem objektiem, piemēram, birojiem, veikaliem, noliktavām un skolām.

GALVENIE PARAMETRI

- Zonas: 4, paplašināmas līdz 20 (2 × SmartLine/8Z)
- Ierīces zonā: līdz 32
- Tīkla barošana: 230 V AC; izeja 27,6 V DC, 1,5 A ārējai slodzei
- Akumulatori: 2 × 12 V 7 Ah
- Displejs: grafisks, ar apgaismojumu
- Sertifikācija: EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21

VISPĀRĪGI

Modelis	SmartLine020-4
Ražotājs	INIM Electronics S.r.l., Itālija
Zonas uz plates	4
Maks. zonu skaits	20 (ar 2 SmartLine/8Z platēm)
Ierīces zonā	līdz 32
Zonu līnijas	automātiska balansēšana
Papildu spaile katrai zonai	atvērtā kolektora izeja, uzraudzīta ieeja vai 4–20 mA gāzes detektora ieeja
Taimeri un loģika	8 taimeri, 8 loģiskie vienādojumi

IZEJAS

Sirēnu izeja	1 uzraudzīta (NAC)
Trauksmes pārraide	1 izeja pārraides ierīču aktivizēšanai
Releja izeja	1 bezpotenciāla kontakts
Bojājuma izeja	1 bezpotenciāla kontakts
Barošanas izejas	AUX 24 V un atslēdzama AUX-R 24 V

BAROŠANA

Tīkla spriegums	230 V AC (−15 % / +10 %), 50/60 Hz
Maks. strāvas patēriņš	0,6 A pie 230 V
Izejas spriegums	27,6 V DC (18–27,6 V)
Maks. kopējā izejas strāva	2,1 A
Maks. strāva ārējai slodzei	1,5 A
Maks. akumulatoru uzlādes strāva	0,6 A
Akumulatori	2 × 12 V 7 Ah
Iebūvētais barošanas bloks	IPS24060G (60 W)
Akumulatoru vadība	uzlādes kompensācija pēc temperatūras (ProbeTH), efektivitātes pārbaude, atslēgšana dziļas izlādes gadījumā

VADĪBA UN SAKARI

Displejs	grafisks LCD ar apgaismojumu
Pogas	navigācijas pogas; sirēnu apklusināšana, atiestate, evakuācija, apstiprināšana
Piekļuve	atslēga 2. piekļuves līmenim (EN 54)
RS485 kopne	līdz 4 SmartLetUSee/LCD-Lite atkārtotāja paneļiem un 2 SmartLevel barošanas stacijām
Programmēšana	no priekšējā paneļa vai ar SmartLeague programmu (RS232 pieslēgums)
Papildu plates	SmartLine/8Z, SmartLAN/485 (Ethernet), SmartLine/LOGEXP (notikumu atmiņa), SmartLetLoose/ONE (gāzes dzēšana)

KONSTRUKCIJA

Korpuss	metāla
Aizsardzības klase	IP30
Izmēri	322 × 324 × 86 mm
Svars	3,3 kg (bez akumulatoriem)

VIDE

Darba temperatūra	−5 °C līdz +40 °C

SERTIFIKĀCIJA

Standarti	EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21
Ar SmartLetLoose/ONE	EN 12094-1 (gāzes dzēšanas vadība)
Paziņotā iestāde	IMQ (0051), CPR

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (https://www.inim.it/en/products/fire-safety/conventional-control-panel/smartline/smartline-control-panel/), dati uz 06.11.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.
Ražotāja dokumentācija: https://www.inim.it/en/products/fire-safety/conventional-control-panel/smartline/smartline-control-panel/