

viSar VSS W08POE2

PoE komutators ar 8 Fast Ethernet PoE portiem un 2 Fast Ethernet uplink portiem, 120 W



viSar VSS W08POE2 ir 10 portu 10/100 Mbit/s PoE komutators ar 8 PoE portiem un 2 uplink RJ45 portiem. PoE porti atbilst IEEE 802.3af/at ar jaudu līdz 30 W portam, kopējā PoE jauda ir 120 W, un komutators var barot IP kameras un bezvadu piekļuves punktus pa Cat5/Cat6 kabeli. Ar DIP slēdzi var ieslēgt pārraidi līdz 300 m (Extend), portu izolāciju (VLAN) un PoE Watchdog režīmu.

GALVENIE PARAMETRI

- 8 × 10/100 Mbit/s PoE porti + 2 × 10/100 Mbit/s uplink porti
- PoE IEEE 802.3af/at, līdz 30 W portam
- Kopējā PoE jauda 120 W
- DIP režīmi: Extend līdz 300 m, VLAN izolācija, PoE Watchdog
- Portu zibensaizsardzība 4 kV, IP30

KOMPLEKTĀCIJA

- PoE komutators VSS W08POE2
- Ārējs barošanas adapteris (120 W)
- Lietotāja rokasgrāmata

TĪKLS

Porti	8 × 10/100Base-T/TX RJ45 ar PoE (dati/barošana); 2 × 10/100Base-T/TX RJ45 uplink (dati)
Standarti	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T); IEEE 802.3u (100BASE-TX); IEEE 802.3x
Portu funkcijas	10/100 Mbit/s automātiska noteikšana; pilnais/pusduplekta režīms; auto MDI/MDI-X
Pārsūtīšanas režīms	Store and Forward
MAC adrešu tabula	4K
Buferatmiņa	1,25M
Kabeļa attālums	10BASE-T: līdz 300 m (Cat5 UTP); 100BASE-TX: līdz 100 m (Cat5 vai augstākas kategorijas UTP)
DIP slēdzis	pēc noklusējuma portu prioritāte
E režīms (Extend)	pārtraide līdz 300 m vienam portam ar automātisku ātruma maiņu (ierobežojums 10 Mbit/s); pārējie porti līdz 100 m
V režīms (VLAN)	portu 1–8 savstarpēja izolācija (VLAN)
D režīms (Watchdog)	AI-PoE tīkla pašatjaunošanās režīms (PoE Watchdog) portiem 1–8

BAROŠANA

PoE standarts	PoE (IEEE 802.3af/at)
PoE porti	1–8
Jauda portam	standarta 15,4 W; maks. 30 W
PoE kopējā jauda	120 W (52 V DC)
PoE kontaktu shēma	1/2 (+), 3/6 (–)
Barošana	ārējs barošanas adapteris (120 W)
Enerģijas patēriņš	gaidstāvē < 4 W; pilnā slodzē < 120 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP30
Izmēri	200 × 105 × 29 mm
Svars	neto < 1,8 kg; bruto < 2,5 kg
Darba temperatūras diapazons	no -20 °C līdz +55 °C
Pieļaujamais mitrums	5-90 % (bez kondensāta)
Uzglabāšanas temperatūra	no -40 °C līdz +75 °C; mitrums 5-95 % (bez kondensāta)

UZSTĀDĪŠANA

Stiprinājums	uz galda; pie sienas
--------------	----------------------

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CCC, CE, CE/LVD (EN 60950), FCC Part 15 Class B, RoHS
-------------	---

PAPILDU INFORMĀCIJA

LED indikatori	PWR (zaļš); porti 1-8 un 9-10 Link/Act (zaļš); porti 1-8 PoE (oranžs)
Zibensaizsardzība	portiem 4 kV (8/20 μs)

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/switch/vss-w08poe2.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.