

viSar VSI MA108S1

IP videodomofona ieejas panelis ar 2 MP kameru, līdz 8 zvana pogām un IC/EM karšu lasītāju



viSar VSI MA108S1 ir IP videodomofona ieejas panelis ar 2 MP kameru, zvana pogām ar vārda plāksnītēm un iebūvētu IC/EM karšu lasītāju. Durvis var atvērt ar karti, no iekštelpu monitora, mobilās lietotnes vai NVMS, un panelis atbalsta Wi-Fi 2,4 GHz, SIP un PoE barošanu. Alumīnija sakausējuma korpusam ir IP65 un IK08 aizsardzības klase.

GALVENIE PARAMETRI

- 2 MP (1920 × 1080), objektīvs 2,12 mm, horizontāli ~138°
- Līdz 8 zvana pogām (1, 2, 4 vai 8) ar apgaismotām plāksnītēm
- Karšu lasītājs 13,56 MHz un 125 kHz, līdz 15000 kartēm
- IR apgaismojums līdz 5 m, WDR 120 dB
- PoE (IEEE 802.3af) vai 12 V DC, Wi-Fi 2,4 GHz, SIP
- IP65, IK08, darba temperatūra no -30 °C līdz +60 °C

DETEKTĒŠANA

Viedā analīze

cilvēka noteikšana; sejas noteikšana; sejas attēla uzņemšana; video traucējumu noteikšana; kustības noteikšana

KAMERA

Sensors	1/2,8" progresīvās izvērse CMOS
Izšķirtspēja	1920 × 1080 (2 MP)
Objektīvs	2,12 mm, F2,0, fiksēta diafragma
Skata leņķis	horizontāli ~138°; vertikāli ~80,5°; diagonāli ~161°
Minimālais apgaismojums	krāsu režīmā 0,0085 lx (F1,2, AGC ON); melnbaltajā režīmā 0 lx ar IR
IR apgaismojuma attālums	0,3–5 m
WDR	120 dB
Dienas/nakts režīms	automātiska pārslēgšanās
Attēla uzlabošana	BLC; HLC; 2D/3D DNR
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 50 dB

VIDEO

Video kodeki	galvenā straume: H.265+, H.265, H.264+, H.264; papildu straumes: arī MJPEG
Straumes	galvenā līdz 1920 × 1080; papildu līdz 1280 × 720; trešā līdz D1
Kadru ātrums	līdz 25 fps (50 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 6 Mbit/s (VBR/CBR)

AUDIO

Mikrofons un skaļrunis	iebūvēti (pa 1); trokšņu slāpēšana un atbalss novēršana
Audio kodeks	G.711A/U

NOLASĪŠANA

Karšu tipi	Mifare; Desfire; FM1208; Gicard; EM
Protokols un frekvence	ISO14443A/B, EM41XX; 13,56 MHz un 125 kHz
Nolasīšanas attālums	0–3 cm; nolasīšanas laiks < 1 s
Ietilpība	15000 kartes; līdz 3000 personu ierakstiem (ar sejas attēliem); 50000 notikumu ierakstu

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Zvana pogas	līdz 8 (konfigurējams 1, 2, 4 vai 8); ar fona apgaismojumu
Slēdzenes izejas un ieejas	2 slēdzenes izejas; 2 izejas pogas ieejas; 2 durvju kontakta ieejas
RS485 un Wiegand	RS485 (karšu lasītāja vai piekļuves kontroles sistēmas pieslēgšanai); Wiegand (konfigurējama ieeja vai izeja)
Atmiņas karte	MicroSD, līdz 256 GB

SAZIŅA

Durvju atvēršana	ar karti, no iekštelpu monitora, mobilās lietotnes vai NVMS
Piekļuves funkcijas	piekļuves grafiks; papildu durvju paneļa atbalsts
Attālinātā piekļuve	tīmekļa klients; iekštelpu monitors; CMS; P2P (ieslēgts pēc noklusējuma); līdz 6 lietotājiem vienlaikus

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45, 10/100 Mbit/s
Wi-Fi	2,4 GHz
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, RTMP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS, SIP, P2P
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Tīkla drošība	video, programmaparatūras un konfigurācijas šifrēšana; bloķēšana pēc nesankcionētas pieteikšanās; IP adresu filtrēšana; HTTPS; 802.1x

BAROŠANA

Barošana	12 V DC; PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	< 10 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP65
Triecienizturība (IK)	IK08
Korpusa materiāls	alumīnija sakausējums
Izmēri	aptuveni 91 × 174 × 32,4 mm
Svars	aptuveni 0,407 kg
Darba temperatūras diapazons	no –30 °C līdz +60 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 % (bez kondensāta)

UZSTĀDĪŠANA

Stiprinājums	pie sienas
--------------	------------

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas kontakts	1 ieeja
--------------------	---------

SERTIFIKĀCIJA

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS 2.0, REACH, WEEE, 94/62/EC

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsi-ma108s1.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.