

Reolink G330

4 MP 4G LTE akumulatora āra videokamera ar fiksētu objektīvu un PIR sensoru, IP65



Reolink G330 (Go Series) ir pilnīgi bezvadu 4 MP āra videokamera, kas datus pārraida 4G LTE mobilajā tīklā un darbojas ar 7800 mAh akumulatoru. Kustību nosaka PIR sensors ar cilvēku un transportlīdzekļu noteikšanu, ierakstus saglabā MicroSD kartē līdz 128 GB vai Reolink Cloud. Uzlādei var pieslēgt Reolink saules paneli.

GALVENIE PARAMETRI

- 4 MP (2560 × 1440), 1/3" CMOS sensors
- 4G LTE (ES: B1/B3/B7/B8/B20), Nano SIM
- PIR, cilvēku un transportlīdzekļu noteikšana
- IR apgaismojums līdz 10 m
- Akumulators 7800 mAh, saules paneļa atbalsts
- MicroSD līdz 128 GB, IP65

KOMPLEKTĀCIJA

- Videokamera G330
- USB-C kabelis
- Stiprinājums
- Maskējošais apvalks
- Montāžas veidne
- Skrūvju komplekts
- Atiestatīšanas adata
- Novērošanas uzlīme
- Īsā lietošanas instrukcija

DETEKTĒŠANA

Viedā noteikšana	PIR; cilvēku noteikšana; transportlīdzekļu noteikšana
PIR noteikšanas attālums	regulējams, līdz 10 m
PIR noteikšanas leņķis	120° horizontāli
Ieraksta režīms	ieraksts pēc kustības
Paziņojumi	e-pasts; push paziņojumi
Skaņas brīdinājumi	pielāgojami balss brīdinājumi

KAMERA

Sensors	1/3" CMOS
Izšķirtspēja	2560 × 1440 (4 MP)
Objektīvs	fiksēts
Skata leņķis	horizontāli 95°; vertikāli 52°; diagonāli 115°
IR apgaismojuma attālums	līdz 10 m (6 IR LED, 850 nm)
Digitālā tālummaiņa	16×

VIDEO

Video kodeki	H.265
Kadru ātrums	līdz 15 fps

AUDIO

Audio	divvirzienu audio; iebūvēts mikrofons un skaļrunis
-------	--

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atmiņas karte	MicroSD, līdz 128 GB
Mākoņkrātuve	Reolink Cloud (atsevišķās valstīs)

SAZIŅA

Mobilais tīkls	4G LTE, 3G
Frekvenču joslas (ES versija)	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20; WCDMA: B1/B8
Datu pārraides ātrums (LTE FDD)	līdz 10 Mbit/s lejupielādei; līdz 5 Mbit/s augšupielādei
SIM karte	Nano SIM (WCDMA un FDD LTE atbalsts)
Viedās mājas sistēmas	Google Assistant

BAROŠANA

Akumulators	uzlādējams, maināms, 7800 mAh
Uzlāde	USB Type-C; USB adapteris 5 V, 2 A
Saules panelis	Reolink Solar Panel

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP65
Izmēri	Ø75 × 194 mm
Svars	450 g (ar akumulatoru)
Darba temperatūras diapazons	no -10 °C līdz +55 °C

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	2 gadi (ražotāja ierobežotā garantija)
-----------	--

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://reolink.com/product/go-series-g330/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://m.reolink.com/files/docs/specs/QSG/go-series-g330/EN-Go-Series-G330.pdf>