

# Reolink G440

4K (8 MP) 4G LTE akumulatora āra videokamera ar panoramēšanu/slīpumu un prožektoriem, IP64



Reolink G440 (Go Series) ir 4K (8 MP) bezvadu āra videokamera ar 4G LTE pieslēgumu, panoramēšanu 355° un slīpumu 140°. PIR sensors un viedā noteikšana atšķir cilvēkus, transportlīdzekļus un dzīvniekus; naktī kamera filmē ar IR apgaismojumu vai krāsās ar prožektoriem. Barošana no 21,6 Wh akumulatora ar iespēju pieslēgt Reolink Solar Panel 2, ieraksts MicroSD kartē līdz 128 GB.

## GALVENIE PARAMETRI

- 4K (3840 × 2160), 1/2,7" CMOS sensors
- Panoramēšana 355°, slīpums 140°, līdz 32 pozīcijām
- 4G LTE (ES: B1/B3/B7/B8/B20/B28A), Nano SIM
- IR līdz 10 m un prožektori krāsu nakts attēlam
- PIR, cilvēku, transportlīdzekļu un dzīvnieku noteikšana
- Akumulators 21,6 Wh, MicroSD līdz 128 GB, IP64

## KOMPLEKTĀCIJA

- Videokamera G440
- Sienas kronšteins
- Griestu kronšteins
- Siksna
- USB-C kabelis
- MicroSD karte 32 GB (ievietota kamerā)
- Montāžas veidne
- Skrūvju komplekts
- Atiestatīšanas adats
- Novērošanas uzlīme
- Īsā lietošanas instrukcija

## DETEKTĒŠANA

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Viedā noteikšana         | PIR; cilvēku, transportlīdzekļu un dzīvnieku noteikšana |
| PIR noteikšanas attālums | regulējams, līdz 10 m                                   |
| PIR noteikšanas leņķis   | 120° horizontāli                                        |
| Ieraksta režīms          | ieraksts pēc kustības                                   |
| Paziņojumi               | e-pasts; push paziņojumi                                |
| Skaņas brīdinājumi       | pielāgojami skaņas brīdinājumi                          |

## KAMERA

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Sensors                       | 1/2,7" CMOS                                    |
| Izšķirtspēja                  | 3840 × 2160 (8 MP)                             |
| Objektīvs                     | fiksēts                                        |
| Skata leņķis                  | horizontāli 90°; vertikāli 47°; diagonāli 110° |
| IR apgaismojuma attālums      | līdz 10 m (2 IR LED, 1,2 W, 850 nm)            |
| Krāsu nakts redzamība         | 2 prožektori, 2,4 W, 6500 K                    |
| Panoramēšana/slīpums          | panoramēšana 355°; slīpums 140°                |
| Iepriekš iestatītās pozīcijas | 1 sargpozīcija un līdz 32 pozīcijām            |

**VIDEO**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Video kodeki | H.265       |
| Kadru ātrums | līdz 15 fps |

**AUDIO**

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| Audio | divvirzienu audio; iebūvēts mikrofons un skaļrunis |
|-------|----------------------------------------------------|

**VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS**

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Atmiņas karte | MicroSD, līdz 128 GB               |
| Mākoņkrātuve  | Reolink Cloud (atsevišķās valstīs) |

**SAZIŅA**

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Mobilais tīkls                | 4G LTE, 3G                                  |
| Frekvenču joslas (ES versija) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; WCDMA: B1/B8 |
| SIM karte                     | Nano SIM (WCDMA un FDD LTE atbalsts)        |
| Viedās mājas sistēmas         | Google Assistant                            |

**BAROŠANA**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Akumulators    | uzlādējams, 21,6 Wh   |
| Uzlāde         | USB Type-C            |
| Saules panelis | Reolink Solar Panel 2 |

**KORPUSS**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Aizsardzības klase (IP)      | IP64                   |
| Izmēri                       | Ø98 × 122 mm           |
| Svars                        | 496 g (ar akumulatoru) |
| Darba temperatūras diapazons | no -10 °C līdz +55 °C  |

**UZSTĀDĪŠANA**

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Montāža | pie sienas vai griestiem ar kronšteinu; ar siksnu |
|---------|---------------------------------------------------|

**PAPILDU INFORMĀCIJA**

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Garantija | 2 gadi (ražotāja ierobežotā garantija) |
|-----------|----------------------------------------|

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://reolink.com/product/go-series-g440/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://m.reolink.com/files/docs/specs/QSG/go-series-g440/EN-Go-Series-G440.pdf>