

Reolink D340P

5 MP (2K+) PoE video durvju zvans ar 180° diagonālo skata leņķi un iekštelpu zvānu komplektā



Reolink D340P ir 5 MP (2560 × 1920) video durvju zvans ar PoE barošanu un komplektā iekļautu Reolink Chime iekštelpu zvānu. Diagonālais skata leņķis ir 180°, divvirzienu audio ar trokšņu un atbalss slāpēšanu, cilvēku noteikšana un ieraksts MicroSD kartē. Barošanu var nodrošināt PoE (IEEE 802.3af) vai esošā zvāna instalācija (12–24 V AC vai 24 V DC).

GALVENIE PARAMETRI

- 5 MP (2560 × 1920), 1/2,7" CMOS sensors
- Skata leņķis: horizontāli 135°, diagonāli 180°
- Divvirzienu audio, ātrās atbildes
- Kustības un cilvēku noteikšana, ieraksts pirms notikuma
- PoE (IEEE 802.3af) vai 12–24 V AC / 24 V DC
- Reolink Chime zvans komplektā

KOMPLEKTĀCIJA

- Video durvju zvans D340P
- Reolink Chime iekštelpu zvans
- Tīkla kabelis 1 m
- Montāžas plāksne
- Ķīlis (15°)
- Savienojuma vadi
- Montāžas caurumu veidne
- Skrūvju komplekts
- Īsā lietošanas instrukcija

DETEKTĒŠANA

Viedā noteikšana	kustības noteikšana; cilvēku noteikšana; paziņojums par apmeklētāju
Ieraksts pirms notikuma	ir
Ieraksta režīmi	ieraksts pēc kustības (noklusējums); nepārtraukts ieraksts (24/7); ieraksts pēc grafika

KAMERA

Sensors	1/2,7" CMOS
Izšķirtspēja	2560 × 1920 (5 MP)
Objektīvs	2,26 mm, F2,0, ar IR-cut filtru
Skata leņķis	horizontāli 135°; vertikāli 100°; diagonāli 180°

VIDEO

Video kodeki	H.264
Kadru ātrums	galvenā straume 2–20 fps (noklusējums 20 fps); papildu straume 4–15 fps (noklusējums 10 fps)
Bitu ātrums	galvenā straume 1024–6144 kbit/s; papildu straume 64–512 kbit/s

AUDIO

Audio	divvirzienu audio ar trokšņu slāpēšanu un atbalss slāpēšanu
Mikrofons un skaļrunis	2 iebūvēti mikrofoni un skaļrunis
Ātrās atbildes	ir

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atmiņas karte	MicroSD, līdz 256 GB; ieraksts arī Reolink NVR
Atiestatīšanas poga	ir

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45, 10/100 Mbit/s
Tīkla protokoli	HTTPS, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa pārlūks (Edge, Chrome, Firefox, Safari); dators (Windows, macOS); mobilā lietotne (iOS, Android)
Viedās mājas sistēmas	Google Assistant

BAROŠANA

Barošana	PoE (IEEE 802.3af, 48 V aktīvais); 12–24 V AC, 50/60 Hz; 24 V DC
----------	--

KORPUSS

Izmēri	133 × 48 × 23 mm (augstums × platums × biezums)
Svars	96 g
Darba temperatūras diapazons	no –10 °C līdz +50 °C
Pieļaujamais mitrums	10–90 %
Krāsa	melna

UZSTĀDĪŠANA

Leņķa paliktnis	15° ķīlis
-----------------	-----------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iekštelpu zvans (Reolink Chime)	barošana 100–240 V AC, 50–60 Hz; RF 433 MHz; 10 melodijas; 5 skaļuma līmeņi
Zvana izmēri (ES versija)	86,5 × 29 × 45,2 mm; korpuss ABS+PC
Zvana darba vide	no –20 °C līdz +50 °C; mitrums < 85 %
Garantija	2 gadi (ražotāja ierobežotā garantija)

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://reolink.com/product/d340p/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://m.reolink.com/files/docs/specs/QSG/d340p/EN-D340P.pdf>