

Reolink P320X

4 MP (2K) PoE bullet tipa IP videokamera ar F1,0 objektīvu un krāsu nakts redzamību, IP67



Reolink P320X (ColorX Series) ir 4 MP (2560 × 1440) bullet tipa PoE videokamera ar 1/1,8" sensoru un F1,0 objektīvu krāsainam attēlam arī naktī. Kamera atšķir cilvēkus, transportlīdzekļus un dzīvniekus, tai ir divvirzienu audio un 4 baltās gaismas prožektoru. Barošana no PoE (IEEE 802.3af) vai 12 V DC, alumīnija korpuss ar IP67 aizsardzību.

GALVENIE PARAMETRI

- 4 MP (2560 × 1440), 1/1,8" CMOS sensors
- 4 mm objektīvs, F1,0; krāsu nakts redzamība
- 4 prožektoru, 3000 K, 400 lm
- Cilvēku, transportlīdzekļu un dzīvnieku noteikšana
- Divvirzienu audio, MicroSD līdz 256 GB
- PoE (IEEE 802.3af) vai 12 V DC, IP67

KOMPLEKTĀCIJA

- Videokamera P320X
- Tīkla kabelis 1 m
- Ūdensdrošs vāciņš
- Montāžas veidne
- Skrūvju komplekts
- Novērošanas uzlīme
- Īsā lietošanas instrukcija

DETEKTĒŠANA

Viedā noteikšana	kustības noteikšana; cilvēku, transportlīdzekļu un dzīvnieku noteikšana
Ieraksta režīmi	ieraksts pēc kustības (noklusējums); ieraksts pēc grafika; nepārtraukts ieraksts (24/7)

KAMERA

Sensors	1/1,8" CMOS
Izšķirtspēja	2560 × 1440 (4 MP)
Objektīvs	4 mm, F1,0
Skata leņķis	horizontāli 89°; vertikāli 46°
Krāsu nakts redzamība	4 prožektoru, 3 W, 3000 K, 400 lm

VIDEO

Video kodeki	H.264
Kadru ātrums	galvenā straume 2–30 fps (noklusējums 25 fps); papildu straume 4–15 fps (noklusējums 10 fps)
Bitu ātrums	galvenā straume 2048–6144 kbit/s; papildu straume 64–512 kbit/s

AUDIO

Audio	divvirzienu audio; iebūvēts mikrofons un skaļrunis
-------	--

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atmiņas karte	MicroSD, līdz 256 GB
Atiestatīšanas poga	ir

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45, 10/100 Mbit/s
Tīkla protokoli	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Saderība (ONVIF)	ONVIF
Attālinātā piekļuve	tīmekļa pārlūks (Edge, Chrome, Firefox, Safari); dators (Windows, macOS); mobilā lietotne (iOS, Android)
Lietotāji	līdz 20 (1 administrators un 19 lietotāji); līdz 12 vienlaicīgām straumēm (2 galvenās, 10 papildu)
Viedās mājas sistēmas	Google Assistant

BAROŠANA

Barošana	PoE (IEEE 802.3af, 48 V aktīvais); 12 V DC, 1 A
Enerģijas patēriņš	< 12 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP67
Korpusa materiāls	alumīnijs
Izmēri	Ø67 × 187 mm
Svars	480 g
Darba temperatūras diapazons	no -10 °C līdz +55 °C
Pieļaujamais mitrums	10–90 %

UZSTĀDĪŠANA

Saderīgā montāžas kārba	Reolink B10
-------------------------	-------------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	2 gadi (ražotāja ierobežotā garantija)
-----------	--

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://reolink.com/product/colorx-series-p320x/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://m.reolink.com/files/docs/specs/QSG/colorx-series-p320x/EN-ColorX-Series-P320X.pdf>