

U-Prox IP401

Wi-Fi piekļuves kontrolieris ar skāriena izejas pogu



U-PROX IP401 ir mākoņa piekļuves kontrolieris vienam piekļuves punktam ar Wi-Fi savienojumu un iebūvētu skāriena izejas pogu. Tas paredzēts piekļuves kontrolei dzīvojamās un ražošanas telpās ar caurlaides laika uzskaiti; konfigurēšana notiek ar viedtālruni caur Bluetooth.

GALVENIE PARAMETRI

- Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n), mākoņa piekļuves kontrole
- Iebūvēta skāriena izejas poga (RTE)
- Nolasītājs: 1 × OSDP vai 1 × U-PROX SE/SL (RS-232)
- Ietilpība: 10000 identifikatoru un 20000 notikumu
- Konfigurēšana ar viedtālruni: U-PROX Config, Bluetooth

KOMPLEKTĀCIJA

- U-PROX IP401
- Uzstādīšanas komplekts
- Ātrās lietošanas pamācība

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Nolasītājs	OSDP: 1 nolasītājs, līdz 1200 m; RS-232: 1 U-PROX SE/SL sērijas nolasītājs, līdz 10 m
Ieejas	durvju sensors (DC); izejas poga (RTE); iebūvēta skāriena izejas poga (RTE)
Izejas	pusvadītāju relejs (NO, COM), 1 A pie 30 V, ar releja inversijas režīmu; trauksmes izeja (atvērtais kolektors), 0,16 A pie 12 V

IETILPĪBA

Lietotāju identifikatori	10000
Notikumu žurnāls	20000 notikumu
Nedēļas grafiki	250
Laika zonas	250
Svētku dienas	250

TĪKLS

Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi drošība	Open, WEP, WPA, WPA2

BAROŠANA

Barošanas spriegums	10,8–15 V DC
Strāvas patēriņš	līdz 100 mA (pie 12 V)

KORPUSS

Izmēri	84,3 × 84,3 × 14,5 mm
Svars	180 g
Darba temperatūras diapazons	no –10 °C līdz +55 °C
Krāsa	melna
Korpasa materiāls	ABS+PC plastmasa, Gorilla Glass

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas aizsardzība (tamper)	korpusa atvēršanas kontakts
--------------------------------	-----------------------------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Konfigurēšana	mobīlā lietotne U-PROX Config (Bluetooth)
Garantija	24 mēneši

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-ip401/>), dati uz 07.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-PROX_IP401-EN.pdf