

viSar VSI ME1104WD

IP videodomofona kompakts iekštelpu monitors ar 4,3" IPS skārienekrānu, Wi-Fi un PoE barošanu

viSar VSI ME1104WD ir kompakts IP videodomofona iekštelpu monitors ar 4,3" IPS skārienekrānu. Ar to var sazināties ar apmeklētāju pie durvju paneļa, skatīt durvju paneļu un piesaistīto IP kameru tiešraidī un attālināti atvērt durvis. Sistēmai var piesaistīt līdz 16 durvju paneļiem vai IP kamerām, vienā telpā līdz 6 iekštelpu monitoriem. Pieslēgšana tīklam caur RJ45 vai Wi-Fi 2,4 GHz, barošana no PoE vai 12 V DC.

GALVENIE PARAMETRI

- 4,3" IPS skārienekrāns, 480 × 272
- Līdz 16 piesaistītām IP kamerām / durvju paneļiem
- Līdz 6 monitoriem vienā telpā
- 2 trauksmes ieejas, 1 izeja; 4 programmējamās pogas
- Wi-Fi 2,4 GHz, RJ45 10/100 Mbit/s
- PoE (802.3af) vai 12 V DC, patēriņš < 6 W
- MicroSD līdz 256 GB (foto un video ieraksts zvana laikā)

VIDEO

Ekrāns	4,3" IPS, kapacitatīvs skārienekrāns
Ekrāna izšķirtspēja	480 × 272, 16:9; spilgtums 300 cd/m ²
Tiešraide	1 kanāls vienlaikus
Ienākošā video izšķirtspēja	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, 1280 × 1024, 960P, 720P, 960H, D1, CIF
Video kodeki	H.265+, H.265, H.264
Ieraksta izšķirtspēja	līdz 2 MP
Ieraksta kadru ātrums	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
Atskaņošana	1 kanāls vienlaikus

AUDIO

Mikrofons un skaļrunis	iebūvēti; trokšņu slāpēšana un atbalss novēršana
Audio kodeks	G.711A/U

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Trauksmes ieejas/izejas	2 ieejas / 1 izeja
Atmiņas karte	MicroSD, līdz 256 GB
Atiestatīšanas poga	ir
Programmējamās pogas	4 skāriena īsinājumpogas
Vadība	atbildēt, beigt zvanu, tiešraide, "Netraucēt", durvju atvēršana
Pretgaismas kompensācija	ir

SAZIŅA

Piesaistītās IP kameras / durvju paneļi	līdz 16
Papildu iekštelpu monitori	līdz 5; vienā telpā līdz 6 monitoriem
Funkcijas	durvju paneļu un kameru tiešraide; momentuzņēmums un video ieraksts zvana laikā (nepieciešama MicroSD karte); pašdefinējama atbloķēšanas parole

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45, 10/100 Mbit/s
Wi-Fi	802.11b/g/n, 2,4 GHz
Tīkla protokoli	TCP/IP, DHCP, RTSP u. c.
BAROŠANA	
Barošana	12 V DC; PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	< 6 W
KORPUSS UN UZSTĀDĪŠANA	
Izmēri	120 × 120 × 22,5 mm
Svars	aptuveni 0,2 kg
Stiprinājums	pie sienas
Darba temperatūras diapazons	no –20 °C līdz +50 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 % (bez kondensāta)
SERTIFIKĀCIJA	
Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS, REACH, WEEE
PAPILDU INFORMĀCIJA	
Operētājsistēma	Linux
Saderība	viSar IP videodomofona sistēmas

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://www.visarcctv.com/files/pdf/intercoms/vsi-me1104wd.pdf>), dati uz 29.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.