


U-Prox SE slim

Šaurs universāls nolasītājs stikla korpusā ar OSDP



U-PROX SE slim ir SE sērijas universāls nolasītājs mobilajiem un bezkontakta identifikatoriem mūsdienīgām piekļuves kontroles sistēmām. Šaurais korpuss ar Gorilla Glass priekšpusi ir piemērots uzstādīšanai gan iekšējās, gan ārējās – pie durvīm, turniketiem, vārtiem un barjerām.

GALVENIE PARAMETRI

- Mifare® 13,56 MHz, NFC, RFID 125 kHz un 2,4 GHz mobilie identifikatori
- Nolasīšanas attālums: kartes līdz 5 cm, mobilie identifikatori no 10 cm līdz 15 m
- Interfeisi: Wiegand, RS-232, TouchMemory, OSDP v2.2 (OSDP Verified)
- Konfigurēšana ar mobilo lietotni U-PROX Config
- Gorilla Glass priekšpuse, IP65, no -40 °C līdz +60 °C
- Izmēri: 47,5 × 123,4 × 13,3 mm, 130 g

KOMPLEKTĀCIJA

- U-PROX SE slim
- Uzstādīšanas komplekts
- Ātrās lietošanas pamācība

NOLASĪŠANA

Mifare® 13,56 MHz	ISO14443A, 4, 7, 10 baitu UID: Mifare® Classic 1K/4K, Mifare® Standard, Mifare® Ultralight, Mifare® Hi-Memory, Mifare® Plus S 2K/4K, Mifare® Plus SE 1K, Mifare® Plus X 2K/4K, Mifare® Plus EV1 2K/4K, Mifare® DESfire, DESfire EV1, DESfire EV2, DESfire EV3
NFC 13,56 MHz	U-PROX ID (tikai Android)
Maksājumu kartes	PayPass, PayWave, Apple Wallet un Google Wallet kartes
RFID 125 kHz	ASK, FSK
Mobilie identifikatori 2,4 GHz	U-PROX ID, U-PROX Tag, U-PROX Auto Tag
Nolasīšanas attālums	NFC, Mifare® un RFID 125 kHz – līdz 5 cm; 2,4 GHz mobilie identifikatori – regulējams no 10 cm līdz 15 m
Tuvuma sensors	metāla detektors

SAZIŅA

Interfeisi	Wiegand (automātiskā izvēle, 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 biti), RS-232, TouchMemory, OSDP v2.2
OSDP	OSDP Verified; OSDP Secure profile (AES šifrēšana)
Pieslēguma kabelis	8 dzīslu
Maksimālais kabeļa garums	TouchMemory – līdz 30 m; Wiegand – līdz 150 m; OSDP – līdz 1000 m

BAROŠANA

Barošanas spriegums	9–15 V DC
Strāvas patēriņš	līdz 80 mA

KORPUSS

Izmēri	47,5 × 123,4 × 13,3 mm
Svars	130 g
Darba temperatūras diapazons	no -40 °C līdz +60 °C
Aizsardzības klase (IP)	IP65
Krāsa	melna
Korpusa materiāls	ABS+PC plastmasa, Gorilla Glass

UZSTĀDĪŠANA

Lietošana	iekšēlpās un ārā; durvis, turniketi, vārti, barjeras
-----------	--

PAPILDU INFORMĀCIJA

Paaudze	U-PROX SmartLine nolasītāju otrā versija
Programmaparatūra	30.xx – vienota (all-in-one) programmaparatūra
Programmaparatūras atjaunināšana	caur BLE vai NFC (NFC – tikai Android)
Konfigurēšana	mobīlā lietotne U-PROX Config
Garantija	24 mēneši

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-se-slim/>), dati uz 07.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/doc_seslim