

viSar VSC IPT8BLDLnF28

8 MP bullet tipa IP videokamera ar 2,8 mm objektīvu un Dual Light apgaismojumu



viSar VSC IPT8BLDLnF28 ir 8 MP (3840 × 2160) bullet tipa IP videokamera ar 2,8 mm objektīvu un 106,5° horizontālo skata leņķi. Dual Light apgaismojums: IR līdz 30 m un baltā gaisma līdz 30 m. Kamera nosaka līnijas šķērsošanu un ielaušanos zonā ar cilvēku un transportlīdzekļu klasifikāciju, darbojas ar PoE barošanu un ir aizsargāta atbilstoši IP67.

GALVENIE PARAMETRI

- 8 MP (3840 × 2160), 1/2,7" CMOS sensors
- 2,8 mm objektīvs, horizontālais skata leņķis 106,5°
- Dual Light: IR līdz 30 m, baltā gaisma līdz 30 m
- Līnijas šķērsošana un ielaušanās zona ar objektu klasifikāciju
- H.265+, 2 straumes, MicroSD līdz 256 GB
- PoE (IEEE 802.3af) vai 12 V DC, IP67

DETEKTĒŠANA

Viedā analīze	līnijas šķērsošana, ielaušanās zona (klasifikācija: cilvēks, motorizēts transportlīdzeklis, bezmotora transportlīdzeklis)
Kustības noteikšana	viedā kustības noteikšana (SMD); trauksmes tikai no cilvēkiem un transportlīdzekļiem, pārējie objekti tiek filtrēti
Trauksmes notikumi	kustības noteikšana, atmiņas kartes kļūda, atmiņas karte pilna, IP adresu konflikts, tīkla atvienošana; baltās gaismas trauksme pēc viedajiem notikumiem

KAMERA

Sensors	1/2,7" CMOS
Izšķirtspēja	3840 × 2160 (8 MP)
Elektroniskais slēdzis	no 1/3 s līdz 1/100 000 s
Objektīvs	2,8 mm, F1,6, fiksēta diafragma, fiksēts fokuss, M12 stiprinājums
Skata leņķis	horizontāli 106,5°; vertikāli 58,5°; diagonāli 124°
Minimālais apgaismojums	0,01 lx (F1,6, AGC ON); 0 lx ar ieslēgtu apgaismojumu
WDR	120 dB
Attēla uzlabošana	BLC, HLC, 3D DNR
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 50 dB
IR apgaismojuma attālums	20–30 m
Baltās gaismas attālums	20–30 m
DORI attālums	noteikšana 77 m; novērošana 31 m; atpazīšana 15 m; identificēšana 8 m

VIDEO

Video kodeki	galvenā straume: H.265+, H.265, H.264+, H.264; papildu straume: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
H.265 profils	Main Profile @ Level 4.1, High Tier
Straumes	2 (galvenā, papildu)

VIDEO

Izšķirtspējas	8 MP (3840 × 2160), 6 MP (3200 × 1800), 4 MP (2688 × 1520), 2K (2560 × 1440), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), 640 × 360, 480 × 240, CIF
Galvenā straume	8 MP / 6 MP / 4 MP / 2K / 1080P, 1–20 fps (50 Hz un 60 Hz)
Papildu straume	720P / D1 / VGA / 640 × 360 / 480 × 240 / CIF, 1–20 fps (50 Hz un 60 Hz)
Bitu ātrums	no 64 kbit/s līdz 10 Mbit/s (VBR/CBR)
ROI	8 reģioni, katrs konfigurējams atsevišķi
Attēla iestatījumi	piesātinājums, spilgtums, nokrāsa, kontrasts, WDR, asums, spoguļattēls, apvēršana, trokšņu samazināšana; regulē klienta programmā vai tīmekļa pārlūkā

AUDIO

Audio	1 audio ieeja; iebūvēts mikrofons
Audio kodeks	G.711A/U

IERAKSTS UN SASKARNES

Atmiņas karte	MicroSD, līdz 256 GB; ieraksts arī tīkla krātuvē
Video izeja	nav
Atiestatīšanas poga	ir

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45 (10/100 Base-T)
Tīkla protokoli	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, 802.1x, NAT, HTTP, QoS
Saderība (ONVIF)	ONVIF; API un SDK
Attālinātā piekļuve	tīmekļa pārlūks, NVR, NVMS, mobilā lietotne (iOS, Android); līdz 6 vienlaicīgiem lietotājiem
Tīmekļa pārlūki	Chrome 105+, Edge 105+, Firefox 121+, Safari 14+
Drošība	video, programmaparatūras un konfigurācijas šifrēšana; nesankcionētas pieteikšanās bloķēšana; IP adrešu filtrēšana; 802.1x; HTTP/RTSP/API basic un digest autentifikācija

BAROŠANA

Barošana	12 V DC; PoE (IEEE 802.3af)
Enerģijas patēriņš	12 V DC: maks. 5,4 W; PoE: maks. 6,9 W

KORPUSS

Aizsardzības klase (IP)	IP67
Materiāls	alumīnija sakausējums
Krāsa	balta
Izmēri	167,4 × 75,1 × 74,7 mm
Svars	aptuveni 0,42 kg
Darba temperatūras diapazons	no –30 °C līdz +60 °C
Pieļaujamais mitrums	< 95 % (bez kondensāta)
Uzglabāšanas temperatūra	no –30 °C līdz +65 °C

Stiprinājums	pie griestiem vai sienas
Leņķa regulēšana	panoramēšana 0–360°; slīpums 0–80°; rotācija 0–360°
Saderīgie piederumi	VSB IPT9, VSB IPT12

Sertifikāti	CE, FCC
Vides prasības	RoHS, WEEE (2012/19/EU), REACH (EC 1907/2006)
NDAA	atbilst (Sareme UAB ViSar NDAA saraksts, 2026. g. 1. pusgads)

Vispārīgās funkcijas	viedais papildapgaismojums, ūdenszīme, IP adrešu filtrēšana, privātuma maskas, heartbeat, ANR, apsardzes atslēgšana (disarming), atjaunināšana no mākoņa, divu sistēmu rezerve (dual-system backup)
-----------------------------	--

Sareme Latvia SIA · Grenču iela 2E, Rīga, LV-1029 · +371 28330074 · info@sareme.lv · www.sareme.lv