

U-Prox IP400

IP piekļuves kontrolieris metāla korpusā ar barošanas bloku



U-PROX IP400 ir tīkla (Ethernet) piekļuves kontrolieris ar diviem Wiegand nolasītāju interfeisiem. Versija U-PROX IP400H tiek piegādāta metāla korpusā ar nepārtrauktās barošanas bloku (UPS), akumulatora nodalījumu un drošinātāju bloku.

GALVENIE PARAMETRI

- Ethernet 100 Mbit/s: DHCP, DNS, darbs caur NAT
- 2 Wiegand nolasītāji: līdz 2 piekļuves punktiem vai turniketa vadība
- Ietilpība: 32000 identifikatoru un 47000 notikumu
- Lokālā un globālā Anti-Passback funkcija
- UPS barošanas bloks AGM un LiFePO₄ akumulatoriem, uzlādes strāva 1,5 A

KOMPLEKTĀCIJA

- U-PROX IP400
- Uzstādīšanas komplekts
- Ātrās lietošanas pamācība

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Nolasītāji	2 Wiegand interfeisi (Wiegand 42 bit)
Piekļuves punkti	līdz 2 piekļuves punktiem ar vienaspusēju kontroli, 1 piekļuves punkts ar divpusēju kontroli vai turniketa vadība
Ieejas	8 programmējamas ieejas ar strāvas kontroli (gala rezistors EOL 2 kΩ) – durvju sensoriem, izejas pogām vai trauksmes sensoriem
Izejas (releji)	2 releji (NO, NC, COM), 5 A pie 24 V; 2 releji (NO, COM), 1 A pie 24 V
Anti-Passback	lokālais un globālais

IETILPĪBA

Identifikatori	32000
Notikumu žurnāls	47000 notikumu
Nedēļas grafiki	250
Laika zonas	250
Svētku dienas	250

TĪKLS

Ethernet	100 Mbit/s
Tīkla funkcijas	DHCP, DNS, darbs caur NAT

BAROŠANA

Kontroliera barošanas spriegums	10,8–15 V DC
Strāvas patēriņš	līdz 160 mA (pie 12 V)
Barošanas bloks	nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) metāla korpusā (versija IP400H)
Akumulatora uzlādes strāva	1,5 A (atsevišķa uzlādes izeja)
Izeja ierīču barošanai	atsevišķa izeja, 2,8 A
Atbalstītie akumulatori	svina-skābes (AGM) un litija dzelzs fosfāta (LiFePO ₄)
Ieteicamā akumulatora ietilpība	7–9 Ah (pagarinātam rezerves darbības laikam)

KORPUSS

Izmēri	240 × 276 × 96,5 mm (ierīce korpusā); kontroliera plate – 122 × 89 × 21 mm
Svars	2,1 kg (ierīce korpusā); kontroliera plate – 150 g
Darba temperatūras diapazons	no –10 °C līdz +55 °C
Krāsa	balta
Korpusa materiāls	metāls

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas aizsardzība (tamper)	korpusa atvēršanas sensors
--------------------------------	----------------------------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Sākotnējā konfigurēšana	caur USB Type-C portu
Garantija	24 mēneši

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-ip400/>), dati uz 07.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-PROX_IP400_EN.pdf