

U-Prox CLC G80

Autonoms piekļuves kontrolieris ar skāriena izejas pogu



U-PROX CLC G80 ir autonomas piekļuves kontrolieris vienam piekļuves punktam ar iebūvētu skāriena izejas pogu (RTE/REX). To programmē ar viedtālruni caur Bluetooth, un tas darbojas ar vienu U-PROX SE vai SL sērijas nolasītāju.

GALVENIE PARAMETRI

- Ietilpība: 508 lietotāju identifikatori un 1000 notikumu
- Iebūvēta skāriena izejas poga (RTE/REX)
- Programmēšana ar viedtālruni: U-PROX Config, Bluetooth
- Nolasītājs: 1 × U-PROX SE/SL (RS-232), līdz 10 m
- Dienas un nakts režīms, automātiskā apmācība

KOMPLEKTĀCIJA

- U-PROX CLC G80
- Uzstādīšanas komplekts
- Ātrās lietošanas pamācība

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Nolasītājs	1 × U-PROX SE/SL sērijas nolasītājs (RS-232), līdz 10 m
Ieejas	durvju sensors (DC); izejas poga (RTE); iebūvēta skāriena izejas poga (RTE)
Izejas	pusvadītāju relejs (NO, COM), 1 A pie 30 V, ar releja inversijas režīmu; trauksmes izeja (atvērtais kolektors), 0,16 A pie 12 V
Darba režīmi	dienas un nakts režīms; automātiskā apmācība; brīvas caurlaides režīms ar karti; piekļuve bankomātam (ATM)

IETILPĪBA

Lietotāju identifikatori	508
Notikumu žurnāls	1000 notikumu

BAROŠANA

Barošanas spriegums	10,8–15 V DC
Strāvas patēriņš	līdz 70 mA (pie 12 V)

KORPUSS

Izmēri	84,3 × 84,3 × 14,5 mm
Svars	150 g
Darba temperatūras diapazons	no 0 °C līdz +50 °C
Krāsa	melna
Korpasa materiāls	ABS+PC plastmasa, Gorilla Glass

PAPILDU INFORMĀCIJA

Konfigurēšana	mobīlā lietotne U-PROX Config (Bluetooth)
Garantija	24 mēneši

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-clc-g80/>), dati uz 07.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-PROX_CLC_G80-EN.pdf