

U-Prox SL steel

Antivandāla nolasītājs nerūsējošā tērauda korpusā



U-PROX SL steel ir regulējams SmartLine nolasītājs mobilajiem identifikatoriem un bezkontakta kartēm antivandāla korpusā no 1,2 mm nerūsējošā tērauda. Tas nolasa U-PROX ID mobilos identifikatorus, tāpēc piekļuves kontroles sistēmā viedtālruni var izmantot kā identifikatoru.

GALVENIE PARAMETRI

- Antivandāla korpusa no 1,2 mm nerūsējošā tērauda
- Nolasīšanas attālums: kartes līdz 4 cm, mobilie identifikatori no 10 cm līdz 12 m
- Ar programmaparatūru 40.xx atbalsta U-PROX Tag un U-PROX Auto Tag
- Interfeisi: Wiegand, RS-232, TouchMemory
- IP65, darba temperatūra no -40 °C līdz +60 °C

KOMPLEKTĀCIJA

- U-PROX SL steel
- Uzstādīšanas komplekts
- Ātrās lietošanas pamācība

NOLASĪŠANA

Mifare® 13,56 MHz	ISO14443A, 4, 7, 10 baitu UID: Mifare® Classic 1K/4K, Mifare® Standard, Mifare® Ultralight, Mifare® Hi-Memory, Mifare® Plus S 2K/4K, Mifare® Plus SE 1K, Mifare® Plus X 2K/4K, Mifare® Plus EV1 2K/4K, Mifare® DESfire, DESfire EV1, DESfire EV2, DESfire EV3
NFC 13,56 MHz	U-PROX ID (tikai Android)
Maksājumu kartes	PayPass, PayWave, Apple Wallet un Google Wallet kartes
RFID 125 kHz	ASK, FSK (tikai ar programmaparatūru 30.xx)
Mobilie identifikatori 2,4 GHz	U-PROX ID; ar programmaparatūru 40.xx – arī U-PROX Tag un U-PROX Auto Tag
Nolasīšanas attālums	NFC, Mifare® un RFID 125 kHz – līdz 4 cm; 2,4 GHz mobilie identifikatori – regulējams no 10 cm līdz 12 m
Tuvuma sensors	metāla detektors

SAZIŅA

Interfeisi	Wiegand (automātiskā izvēle, 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 biti), RS-232, TouchMemory
Pieslēguma kabelis	8 dzīslu
Maksimālais kabeļa garums	TouchMemory – līdz 30 m; Wiegand – līdz 150 m

BAROŠANA

Barošanas spriegums	9–15 V DC
Strāvas patēriņš	līdz 80 mA

KORPUSS

Izmēri	80 × 114 × 16 mm
Svars	260 g
Darba temperatūras diapazons	no -40 °C līdz +60 °C
Aizsardzības klase (IP)	IP65
Krāsa	tērauda
Korpusa materiāls	nerūsējošais tērauds, 1,2 mm

PAPILDU INFORMĀCIJA

Paaudze	U-PROX SmartLine nolasītāju pirmā versija
Programmaparatūra 30.xx	RFID 125 kHz, Mifare® 13,56 MHz, mobilie identifikatori 2,4 GHz
Programmaparatūra 40.xx	Mifare® 13,56 MHz, mobilie identifikatori 2,4 GHz, U-PROX Tag, U-PROX Auto Tag
Programmaparatūras atjaunināšana	pa 2,4 GHz radiokanālu (BLE)
Konfigurēšana	ar mobilo lietotni viedtālrunī
Garantija	24 mēneši

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-sl-steel/>), dati uz 07.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-PROX_SL_steel-EN.pdf