

Teltonika GSV0G

Universāls 2G/LTE Cat 1 apsardzes komunikators esošām centrālēm



Teltonika GSV0G ir universāls 2G/LTE Cat 1 komunikators, ar kuru esošu apsardzes centrāli var pieslēgt lietotnei un centrālajai novērošanas pultij. Komunikatoram nepieciešama Micro SIM karte. Ar Secolink, DSC un Paradox centrālēm tas savienojas pa datu kopni vai seriālo saskarni, ar citām – pa analogo saskarni (PSTN dialeris ar Contact ID vai PGM izejas/zonu ieejas).

GALVENIE PARAMETRI

- Iebūvēts 2G / LTE Cat 1 modems, Micro SIM
- Secolink, DSC un Paradox centrāles pa kopni/seriālo saskarni
- Lietotne līdz 10 lietotājiem, SMS un balss zvana vadība
- Ziņošana CMS: Contact ID; E2, FIBRO, CSV, SIA
- 6 spaiļes: līdz 6 ieejām, līdz 3 izejām
- Barošana 9–14 V DC, vidēji līdz 25 mA

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Spaiļes ieejām un izejām	6 (kopīgas)
Ieejas	līdz 6
Izejas	līdz 3; maks. strāva –0,05 A
Saderīgās centrāles (datu kopne/seriālā saskarne)	Secolink: PAS8xx, Pxx, Lxx; DSC: PC5xx, PC5xxx, PC14xx, PC1565, PC16xx, PC18xx; Paradox: SP4xxx, SP6xxx, SP7xxx, EVOxxx, MG5xxx, SP5500+, SP6000+, SP7000+
Saderīgās centrāles (analogā saskarne)	visas centrāles ar iebūvētu PSTN dialeri (Contact ID); visas centrāles ar PGM izejām/zonu ieejām
Maks. kabeļa garums līdz centrālei	līdz 300 m; DSC/Paradox: KEYBUS līdz 10 m, SERIAL līdz 50 cm

SAZIŅA

Iebūvētais modems	2G / LTE Cat 1
Ārējā SIM karte	Micro SIM
Vadība lietotnē	līdz 10 lietotājiem (nepieciešama lietotne)
Vadība ar SMS	ir
Vadība ar balss zvani	ir (tastatūras ievade zvana laikā)
SMS/zvanu adresāti	līdz 5 (kopā SMS un balss zvaniem)
SMS valoda	daudzvalodu, iestata programmējot ar GSV0/GSV1 Loader vai MASCAD PRO
Ziņošana uz centrālo pulti	Contact ID pa GPRS/LTE Cat 1
CMS protokoli	E2 (Enigma), FIBRO (Sur-Gard), CSV (Patriot), SIA
Saderība ar SG-System II, III IP karti	ir

BAROŠANA

Barošana	9–14 V DC
Strāvas patēriņš	vidēji līdz 25 mA; maks. līdz 220 mA

KORPUSS

Izmēri	115 × 65 × 18 mm
Darba temperatūras diapazons	no -10 °C līdz +50 °C

SERTIFIKĀCIJA

Vides prasības	RoHS
----------------	------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Savienojums ar datoru	micro USB
-----------------------	-----------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (https://wiki.teltonika-sec.com/media/gsv0g/datasheet_cellular_communicator_gsv0.pdf), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://wiki.teltonika-sec.com/media/gsv0g/gsv0_manual.pdf