

Teltonika GSVPG

Uz plates spraužams GSM komunikators P32/P64 apsardzes centrālēm



Teltonika GSVPG ir GSM komunikators, ko sprauž tieši uz P32 vai P64 centrāles plates. Tas sūta sistēmas notikumus uz lietotni vai centrālo novērošanas pulti, un sistēmu var vadīt ar lietotni, SMS komandām vai balss izvēlni zvana laikā.

GALVENIE PARAMETRI

- Spraužams tieši uz P32/P64 plates
- GSM komunikators ar Micro SIM
- Vadība: lietotne, SMS, balss izvēlne
- Ziņošana uz alarmserver.net vai centrālo pulti
- EN 50131-1 Grade 1, vides klase II

SAZIŅA

Komunikācija	GSM
SIM karte	Micro SIM
Savienotāji	SMA antenas savienotājs; micro USB
Vadība	Teltonika Security Systems lietotne; SMS komandas (ieslēgšana/izslēgšana, zonu apiešana, PGM vadība, statusa pieprasījums); zvans ar PIN kodu aizsargātu balss izvēlni
Ziņošana	alarmserver.net (M2M); centrālā novērošanas pults

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	spraužams tieši uz P32/P64 centrāles plates
---------	---

SERTIFIKĀCIJA

Atbilstība	EN 50131-1, Grade 1, vides klase II; EN 50136-1; EN 50136-2; EN 50131-10
------------	--

PAPILDU INFORMĀCIJA

Saderība	P32, P64
----------	----------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://wiki.teltonika-sec.com/products/accessories/gsvpg>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://wiki.teltonika-sec.com/media/gsvpg/gsvpg_user_manual.pdf