

Teltonika WLANP

LAN/Wi-Fi komunikators P sērijas apsardzes centrālēm (P32, P64), spraužams uz plates



Teltonika WLANP ir LAN/Wi-Fi komunikators, ko sprauž tieši uz P sērijas centrāles (P32, P64) plates. Tas sūta notikumus pa internetu uz lietotni vai centrālo novērošanas pulti, izmantojot 100 Mbit/s Ethernet vai 2,4 GHz Wi-Fi (802.11b/g/n).

GALVENIE PARAMETRI

- Ethernet RJ45 100 Mbit/s un Wi-Fi 2,4 GHz
- Wi-Fi 802.11b/g/n, WPA/WPA2 PSK
- Ziņošana CMS: Contact ID; E2, FIBRO, CSV, SIA
- Spraužams uz P sērijas centrāles plates
- Barošana 9–14 V DC

SAZIŅA

Komunikācija	LAN / Wi-Fi
Ziņošana uz centrālo pulti	Contact ID pa LAN/Wi-Fi
CMS protokoli	E2 (Enigma), FIBRO (Sur-Gard), CSV (Patriot), SIA
Ziņošana lietotājam	Teltonika Security Systems lietotne

TĪKLS

Tīkla saskarne	RJ45, 100 Mbit/s Ethernet
Wi-Fi standarts	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi frekvenču josla	2,4 GHz (2400–2483,5 MHz)
Wi-Fi drošība	WPA/WPA2 PSK

BAROŠANA

Barošana	9–14 V DC
----------	-----------

KORPUSS

Izmēri	75 × 59 mm
--------	------------

UZSTĀDĪŠANA

Montāža	spraužams tieši uz centrāles plates
---------	-------------------------------------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Saderība	tikai P sērijas centrāles (P32, P64)
----------	--------------------------------------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://wiki.teltonika-sec.com/media/wlanp/wlanp-guide.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.