

U-Prox IC E

Lifta piekļuves kontroles kontrolieris līdz 64 stāviem ar RS485 paplašinājuma moduļiem



U-Prox IC E ir piekļuves kontroles kontrolieris piekļuves pārvaldībai ēkas stāviem, parasti liftos. Ar U-Prox RM releju moduļiem, kas pieslēgti lifta stāvu pogām, tas vada līdz 64 stāviem, bet identifikācijai izmanto U-Prox WRS485 moduli ar Wiegand nolasītāju vai U-Prox SE sērijas nolasītāju. Kontrolieris glabā 32000 identifikatoru un 47000 notikumu.

GALVENIE PARAMETRI

- Līdz 64 stāviem
- Līdz 8 U-Prox RM moduļiem (pa 8 relejiem)
- 1 U-Prox WRS485 modulis un 1 U-Prox SE sērijas nolasītājs
- 32000 identifikatoru, 47000 notikumu
- Ethernet 100 Mbit/s, RS485 līdz 1000 m

KOMPLEKTĀCIJA

- Kontrolieris U-Prox IC E
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	lifta piekļuves kontroles kontrolieris
Stāvi	līdz 64
Paplašinājuma moduļi	līdz 8 × U-Prox RM (pa 8 relejiem); 1 × U-Prox WRS485
Nolasītāji	1 × U-Prox SE sērijas nolasītājs
Identifikatori	32000
Notikumi	47000
Grafiki	250 nedēļas grafiku; 250 laika zonu; 250 svētku dienu

SAZIŅA

RS485 ports	U-Prox RM un U-Prox WRS485 pieslēgšanai, līdz 1000 m
-------------	--

TĪKLS

Tīkla saskarne	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (100 Mbit/s), ar galvanisko izolāciju
USB	1 × micro USB B (tīkla konfigurēšana, programmaparatūras atjaunināšana)
Konfigurēšana	sākotnējā caur USB; pilna ar ACS programmatūru datortīklā; automātiska konfigurēšana vienādranga (peer-to-peer) tīklā

BAROŠANA

Barošana	10,8–15 V DC (ārējs 12 V avots)
Strāvas patēriņš	< 150 mA pie 12 V
Barošanas pulsācijas	ne vairāk kā 500 mV

KORPUSS

Korpora materiāls	ABS+PC plastmasa
Krāsa	balta
Izmēri	86,5 × 86,5 × 27,2 mm
Svars	0,2 kg
Darba temperatūras diapazons	no 0 °C līdz +55 °C

PAPILDU INFORMĀCIJA

Pulkstenis un atmiņa	reāllaika pulkstenis; energoneatkarīga atmiņa
----------------------	---

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-ic-e/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-PROX_IC_E-EN.pdf