

U-Prox IP400 EM

Tīkla piekļuves kontroles kontroliera plate 2 Wiegand nolasītājiem, bez korpusa un barošanas bloka



U-Prox IP400 EM ir tīkla piekļuves kontroles kontroliera U-Prox IP400 versija bez korpusa un barošanas bloka (tikai plate). Tā pieslēdz 2 Wiegand nolasītājus, vada 4 relejus slēdzenēm un sirēnām, un tai ir 8 kontrolētas ieejas durvju kontaktiem, izejas pogām un trauksmes zonām. Kontrolieris darbojas autonomi vai tīklā caur Ethernet, sākotnējā iestatīšana notiek caur USB.

GALVENIE PARAMETRI

- 2 Wiegand nolasītāji (Wiegand Auto, 26–80 biti)
- 8 kontrolētas ieejas, 4 releji
- 32000 identifikatoru, 47000 notikumu
- Ethernet 100 Mbit/s, 256 bitu šifrēšana
- Anti-passback: lokālais un globālais (ar U-Prox IC A)
- Plate 122 × 89 × 21 mm, bez korpusa un barošanas bloka

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	tīkla piekļuves kontroles kontroliera plate (bez korpusa un barošanas bloka)
Identifikatori	32000
Notikumi	47000
Grafiki	250 nedēļas grafiku; 250 laika zonu; 250 svētku dienu

NOLASĪŠANA

Wiegand porti	2 (piekļuves punkti A un B)
Wiegand formāti	Wiegand Auto, Wiegand 26–80 biti; rūpnīcas iestatījums Wiegand 42
Nolasītāja strāva	līdz 150 mA katram nolasītājam (+12 V)

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Ieejas	8 kontrolētas ieejas (EOL rezistors 2 kΩ)
Releji	2 × NO/NC/COM, 5 A pie 24 V; 2 × NO/COM, 1 A pie 24 V
Slēdzenes atvēršanas laiks	1–255 s (0 = 200 ms impulss)
Sirēnas strāva	līdz 1 A
Anti-passback	lokālais; globālais (ar U-Prox IC A)

TĪKLS

Tīkla saskarne	Ethernet 100 Mbit/s; kabelis līdz 100 m
Šifrēšana	droši divvirzienu sakari, 256 bitu atslēga
Konfigurēšana	USB ports sākotnējai iestatīšanai un programmaparatūras atjaunināšanai

BAROŠANA

Barošana	10,8–15 V DC (12 V avots)
Strāvas patēriņš	< 160 mA pie 12 V (bez papildu slodzes)
Barošanas pulsācijas	ne vairāk kā 500 mV

KORPUSS

Izmēri	122 × 89 × 21 mm (plate)
Svars	0,15 kg (plate)
Darba temperatūras diapazons	no -10 °C līdz +55 °C
Pieļaujamais mitrums	80 % (relatīvais)

SERTIFIKĀCIJA

ES atbilstība	EMC direktīva 2014/30/ES; RoHS direktīva 2011/65/ES
Standarti	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000

PAPILDU INFORMĀCIJA

Pulkstenis	reāllaika pulkstenis; vasaras laika un laika joslas atbalsts
Garantija	2 gadi

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-ip400/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-PROX_IP400_EN.pdf