


U-Prox IP400 OSDP

Tīkla piekļuves kontroles kontrolieris 2 durvīm ar OSDP (līdz 1000 m), Wiegand, Ethernet un Wi-Fi



U-Prox IP400 OSDP ir tīkla piekļuves kontroles kontrolieris uz atjauninātas SOC aparatūras platformas, kas saglabā U-Prox IP400 darbības loģiku. Tas vada 2 durvis ar nolasītāju un izejas pogu vai vienas durvis ar 2 nolasītājiem; nolasītājus pieslēdz caur 2 Wiegand portiem vai OSDP v2.2 (RS485) līdz 1000 m attālumā. Saziņai izmanto 100 Mbit/s Ethernet vai 2,4 GHz Wi-Fi, sākotnējo iestatīšanu veic ar viedtālruni caur BLE lietotnē U-PROX Config.

GALVENIE PARAMETRI

- 2 Wiegand porti un OSDP v2.2 (RS485) līdz 1000 m
- 32000 identifikatoru, 10000 pagaidu identifikatoru, 47000 notikumu
- 8 kontrolētas ieejas, 4 releji 5 A pie 24 V
- Ethernet 100 Mbit/s un Wi-Fi 2,4 GHz
- Sākotnējā iestatīšana ar viedtālruni caur BLE
- Anti-passback: lokālais un globālais (ar U-Prox IC A)

KOMPLEKTĀCIJA

- Kontrolieris U-Prox IP400 OSDP
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	tīkla piekļuves kontroles kontrolieris
Piekļuves punkti	2 durvis ar nolasītāju un izejas pogu vai 1 durvis ar 2 nolasītājiem
Identifikatori	32000
Pagaidu identifikatori	10000
Notikumi	47000
Grafiki	250 nedēļas grafiku; 250 laika zonu; 250 svētku dienu

NOLASĪŠANA

Wiegand porti	2 (nolasītājiem vai biometriskajiem termināļiem)
Wiegand formāti	Wiegand Auto, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 biti
OSDP ports	1 × RS485, OSDP v2.2, 2 nolasītāji (ID 0 un 1), līdz 1000 m
OSDP datu pārraides ātrums	115200 bit/s

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Ieejas	8 programmējamas kontrolētas ieejas (EOL rezistors 2 kΩ)
Releji	4 × NO/NC/COM, 5 A pie 24 V
Anti-passback	lokālais; globālais (ar U-Prox IC A)

TĪKLS

Tīkla saskarne	Ethernet 100 Mbit/s (802.3 100BaseT)
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11b/g/n; Open, WPA, WPA2, WEP
Šifrēšana	droši divvirzienu sakari, 256 bitu atslēga
Konfigurēšana	sākotnējā iestatīšana ar viedtālruni caur BLE (U-PROX Config)

BAROŠANA

Barošana	10,8–15 V DC
----------	--------------

KORPUSS

Korpusa materiāls	metāls
Krāsa	balta
Izmēri	240 × 276 × 96,5 mm (korpusā); plate 122 × 89 × 21 mm
Svars	2,1 kg (korpusā); plate 0,15 kg
Darba temperatūras diapazons	no –10 °C līdz +55 °C
Pieļaujamais mitrums	80 % (relatīvais)

PAPILDU INFORMĀCIJA

Pulkstenis	reāllaika pulkstenis; vasaras laika un laika joslas atbalsts
Garantija	2 gadi

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-ip400-osdp/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://www.u-prox.systems/doc_ip400OSDP