

U-Prox IP402

Mākoņa piekļuves kontroles kontrolieris vienam piekļuves punktam ar Wi-Fi, Ethernet un BLE



U-Prox IP402 ir tīkla piekļuves kontroles kontrolieris vienam vienvirziena piekļuves punktam. Tas darbojas ar mākoņa servisu U-PROX ACS Cloud vai lokālo programmatūru U-PROX WEB, pieslēdzas tīklam caur Ethernet vai 2,4 GHz Wi-Fi, un tīkla iestatījumus veic ar viedtālruni caur BLE lietotnē U-PROX Config. Korpusā iebūvēta bezkontakta izejas poga ar tuvuma sensoru, kas nostrādā 2–5 cm attālumā.

GALVENIE PARAMETRI

- 1 vienvirziena piekļuves punkts
- Nolasītājs: OSDP (SE sērija) līdz 1000 m vai RS232 (SL sērija)
- 10000 identifikatoru, 20000 notikumu
- Ethernet 100 Mbit/s, Wi-Fi 2,4 GHz, BLE konfigurēšana
- Iebūvēta bezkontakta izejas poga (2–5 cm)
- U-PROX ACS Cloud vai U-PROX WEB

KOMPLEKTĀCIJA

- Kontrolieris U-Prox IP402
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	tīkla piekļuves kontroles kontrolieris
Piekļuves punkti	1 vienvirziena piekļuves punkts
Identifikatori	10000
Pagaidu identifikatori	1000
Notikumi	20000
Grafiki	250 nedēļas grafiku; 250 laika zonu; 250 svētku dienu

NOLASĪŠANA

OSDP nolasītājs	1 × U-Prox SE sērijas nolasītājs, OSDP v2.2 (RS485), līdz 1000 m
OSDP datu pārraides ātrums	9600 bit/s (ID 0)
RS232 nolasītājs	1 × U-Prox SL sērijas nolasītājs

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Ieejas	durvju kontakts (DC); izejas poga (RTE)
Iebūvēta izejas poga	bezkontakta, ar tuvuma sensoru, nostrādā 2–5 cm attālumā
Relejs	1 × pusvadītāju relejs (NO, COM), 1 A pie 30 V; inversijas režīms
Trauksmes izeja	OUT, atvērtais kolektors, 0,05 A pie 12 V

TĪKLS

Tīkla saskarne	Ethernet 100 Mbit/s (802.3 100BaseT)
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11b/g/n; Open, WPA, WPA2, WEP
Konfigurēšana	tīkla iestatījumi ar viedtālruni caur BLE (U-PROX Config); pilna konfigurēšana ar ACS programmatūru
Programmatūra	U-PROX ACS Cloud (mākonī); U-PROX WEB (lokāli)
Programmaparatūras atjaunināšana	no mākoņa

BAROŠANA

Barošana	10,8–15 V DC (ārējs 12 V avots)
Strāvas patēriņš	< 120 mA pie 12 V (bez slodzes)
Barošanas pulsācijas	ne vairāk kā 500 mV

KORPUSS

Korpusa materiāls	ABS+PC plastmasa, Gorilla Glass
Krāsa	melna
Izmēri	84,3 × 84,3 × 14,5 mm
Svars	0,18 kg
Darba temperatūras diapazons	no –10 °C līdz +55 °C

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas kontakts (tamper)	korpusa atvēršanas detektēšana
-----------------------------	--------------------------------

PAPILDU INFORMĀCIJA

Pulkstenis un atmiņa	reāllaika pulkstenis; energoneatkarīga atmiņa
Garantija	2 gadi

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-ip402/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-Prox_IP402_multilang.1.005.pdf