

U-Prox Keyfob

Bezvadu tālvadības pults ar 3 pogām U-PROX apsardzes sistēmas vadībai



U-Prox Keyfob ir kompakta bezvadu tālvadības pults U-PROX MPX apsardzes sistēmas ieslēgšanai un izslēgšanai. Tai ir divas apsardzes režīmu pogas, viena programmējama poga (pēc noklusējuma atslēgta) un LED indikators; pulti var izmantot arī kā panikas pogu. Barošanu nodrošina CR2032 baterija ar darbības laiku līdz 5 gadiem.

GALVENIE PARAMETRI

- 2 apsardzes režīmu pogas un 1 programmējama poga
- 1 apsardzes grupa
- Divvirzienu šifrēti sakari, 256 bitu atslēga
- CR2032 baterija, darbības laiks līdz 5 gadiem
- Svars 15 g
- Grade 2, II vides klase (EN 50131-1)

KOMPLEKTĀCIJA

- Tālvadības pults U-Prox Keyfob
- CR2032 baterija (ievietota)
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	bezvadu tālvadības pults
Saderība	U-PROX MPX apsardzes sistēmas

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Pogas	2 apsardzes režīmu vadībai; 1 programmējama (pēc noklusējuma atslēgta)
Apsardzes grupas	1
Panikas funkcija	ir
Indikācija	iebūvēts LED indikators

SAZIŅA

Radio saskarne	ISM josla, vairāki kanāli
Frekvenču josla	868,0–868,6 MHz
Maksimālā raidīšanas jauda	līdz 10 mW
Šifrēšana	divvirzienu šifrēti sakari, 256 bitu atslēga

BAROŠANA

Baterija	CR2032 (3 V, litija), 1 gab.
Aprēķinātais baterijas darbības laiks	līdz 5 gadiem

KORPUSS

Krāsa	balta vai melna
Izmēri	Ø 39 × 9 × 57 mm
Svars	15 g
Darba temperatūras diapazons	no –10 °C līdz +55 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 75 %

SERTIFIKĀCIJA

Drošības pakāpe (Security Grade)	Grade 2
Vides klase saskaņā ar EN 50131-1	II klase

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	2 gadi
-----------	--------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-keyfob/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX_Keyfob-EN.pdf