


# U-Prox Keypad G1

Bezvadu skārienjutīga mini klaviatūra vienas apsardzes grupas vadībai



U-Prox Keypad G1 ir kompakta bezvadu skārienjutīga klaviatūra U-PROX apsardzes sistēmas ieslēgšanai, izslēgšanai un daļējai apsardzei vienā apsardzes grupā. Klaviatūra ar skaņas signāliem informē par sistēmas notikumiem, atbalsta piespiedu (duress) kodu un programmatūras atjaunināšanu pa gaisu (OTA). Barošanu nodrošina divas AAA baterijas ar darbības laiku līdz 2 gadiem.

## GALVENIE PARAMETRI

- Kods: 4 vai 6 cipari; piespiedu (duress) kods
- 1 apsardzes grupa
- Divvirzienu šifrēti sakari, 256 bitu atslēga
- 2 × AAA (LR03) baterijas, darbības laiks līdz 2 gadiem
- Izmēri 84,5 × 84,5 × 14,6 mm, svars 75 g
- Grade 2, II vides klase (EN 50131-1)

## KOMPLEKTĀCIJA

- Klaviatūra U-Prox Keypad G1
- AAA (LR03) baterijas, 2 gab. (ievietotas)
- Īsā lietošanas instrukcija

## KLASIFIKĀCIJA

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Ierīces tips | bezvadu skārienjutīga klaviatūra |
| Saderība     | U-PROX apsardzes sistēmas        |

## VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Koda garums             | 4 vai 6 cipari                                     |
| Apsardzes grupas        | 1                                                  |
| Piespiedu (duress) kods | lietotāja kods ar pēdējo ciparu, palielinātu par 1 |
| Bloķēšana               | pēc 5 nepareiziem mēģinājumiem uz 10 minūtēm       |
| Skaņas signāli          | ir (sistēmas notikumi)                             |

## SAZIŅA

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Radio saskarne               | ISM josla, vairāki kanāli                    |
| Frekvenču josla              | 868,0–868,6 MHz                              |
| Maksimālā raidīšanas jauda   | līdz 20 mW                                   |
| Šifrēšana                    | divvirzienu šifrēti sakari, 256 bitu atslēga |
| Programmatūras atjaunināšana | pa gaisu (OTA)                               |

## BAROŠANA

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Baterija                              | AAA (LR03) sārma, 2 gab. (3 V) |
| Aprēķinātais baterijas darbības laiks | līdz 2 gadiem                  |
| Strāvas patēriņš gaidstāvē            | ≤ 30 μA                        |
| Strāvas patēriņš darbībā              | ≤ 60 mA                        |

**KORPUSS**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Krāsa                        | balta vai melna       |
| Izmēri                       | 84,5 × 84,5 × 14,6 mm |
| Svars                        | 75 g                  |
| Darba temperatūras diapazons | no –10 °C līdz +55 °C |
| Pieļaujamais mitrums         | līdz 75 %             |

**SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Sabotāžas kontakts (tamper)                  | ir |
| Radiokanāla slāpēšanas (jamming) detektēšana | ir |

**SERTIFIKĀCIJA**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Drošības pakāpe (Security Grade)  | Grade 2  |
| Vides klase saskaņā ar EN 50131-1 | II klase |

**PAPILDU INFORMĀCIJA**

|           |        |
|-----------|--------|
| Garantija | 2 gadi |
|-----------|--------|

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-keypad-g1/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: [https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX\\_Keypad\\_G1-EN.pdf](https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX_Keypad_G1-EN.pdf)