


U-Prox RM

Releju paplašinājuma modulis lifta stāvu vadībai ar 8 relejiem un 8 ieejām (U-Prox IC E)



U-Prox RM ir releju paplašinājuma modulis piekļuves kontrolei ēkas stāviem ar lifta vadības paneļiem. Tas darbojas kopā ar kontrolieri U-Prox IC E caur RS485 kopni un nodrošina 8 relejus un 8 kontrolētas ieejas, vienam moduļim līdz 8 stāviem. Kontroliera vai moduļa bojājuma, avārijas cilpas pārrāvuma vai operatora komandas gadījumā modulis var atslēgt lifta kontroli un atjaunot brīvu piekļuvi visām stāvu pogām.

GALVENIE PARAMETRI

- 8 releji NO/NC/COM, 5 A
- 8 kontrolētas ieejas
- Līdz 8 stāviem vienam moduļim
- RS485 savienojums ar U-Prox IC E līdz 1000 m
- Avārijas ieeja (EMGR) un sabotāžas ieeja (TMP)

KOMPLEKTĀCIJA

- Modulis U-Prox RM
- Montāžas komplekts
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	releju paplašinājuma modulis lifta vadībai
Saderība	U-Prox IC E
Stāvi	līdz 8 vienam moduļim

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Releji	8 × NO/NC/COM, 5 A
Ieejas	8 kontrolētas ieejas (ar EOL rezistoru)
Avārijas ieeja	EMGR

SAZIŅA

RS485 ports	savienojumam ar U-Prox IC E, līdz 1000 m
-------------	--

BAROŠANA

Barošana	10,8–15 V DC (ārējs 12 V avots)
Strāvas patēriņš	< 400 mA pie 12 V
Barošanas pulsācijas	ne vairāk kā 500 mV

KORPUSS

Izmēri	112 × 88 × 20 mm
Svars	0,3 kg
Darba temperatūras diapazons	no 0 °C līdz +55 °C

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas ieeja	TMP (korpusa atvēršanas sensors)
-----------------	----------------------------------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-rm/>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez

iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-PROX_RM-EN.pdf